



Formula Striketronic 3000 VWX

Super-Hightec-Longlife-Universal-Motorenöl 5W30

Beschreibung:

Formula Striketronic 3000 VWX ist ein neu entwickeltes universelles Leichtlauf Mehrbereichs-Motorenöl auf Basis spezieller HC-Synthese Grundöle neuester Technologie. Sorgfältig ausgewählte, hochwirksame Additive verleihen diesem Hochleistungs-Motorenöl hervorragende Eigenschaften im Fahrbetrieb.

Formula Striketronic 3000 VWX ist ein universelles, kraftstoffsparendes speziell zusammengesetztes Super-Hightec-Leichtlauf-Motorenöl, das hervorragend die Eigenschaften der modernen Benzin- und PKW-Dieselmotoren, mit und ohne Turboauflader in PKW und Transportern, mit verlängerten Ölwechselintervallen erfüllt, einschließlich Rußpartikelfilter.

Außerdem verlängert dieses Motorenöl die Lebensdauer des Partikelfilters.

Formula Striketronic 3000 VWX ist wegen seiner speziellen Zusammensetzung hervorragend zur Anwendung für die neuesten VW 504.00/507.00 Anforderungen geeignet, sogenannte VW Longlife III Öle.

Dieses Hochleistungsmotorenöl kann auch in anderen VW-Motoren aller Bauarten eingesetzt werden, außer R5-, V10 TDi Pumpe-Düse-Motoren mit und ohne DPF-Diesel-Partikel-Filter, die die Spezifikationen VW 503.00, 506.00, 506.01 erfordern.

Eigenschaften

- Extremer Verschleißschutz
- Excellentes Viskositäts-Temperatur-Verhalten
- Schnelle Durchölung kritischer Schmierstellen
- Erhebliche Verschleißreduzierung an Zylinder und Nockenwelle
- Hohe Oxydations- und Temperaturstabilität
- Geringer Verdampfungsverlust
- Sehr hohe Reinigungswirkung
- Besonders schadstoffarm

Nutzen

- Reduziert den Kraftstoffverbrauch im Teil- und Vollastbetrieb und reduziert die Abgasemission
- Verringerte Aschebildung (Low SAPS)
- Leichter Motorlauf
- Optimale Motorsauberkeit
- Sehr geringer Widerstand beim Start des Motors
- Sehr hohe Betriebssicherheit
- Hohe Leistungsreserven
- Lange Ölwechselintervalle
- Ganzjahreseinsatz

Verwendbar für

| | |
|-----------------------------------|--|
| SAE | 5W-30 |
| API | SN |
| ACEA | C3 |
| Wir empfehlen dieses Produkt für: | |
| VW | 504.00, 507.00 und ist kompatibel mit den Spezifikationen: VW 500.00, 501.00, 501.01, 502.00, 503.00, 503.01, 505.00, 505.01, 506.00, 506.01 |

Einsatz

- VW- und diverse neue Hochleistungs- und normale Viertakt-Benzin-Motoren mit und ohne WIV-Systemen
- mit Mehrventil-Technik
- mit Turboaufladung
- mit Katalysatortechnik
- mit verlängertem Ölwechselintervall
- VW- und diverse neue PKW-Dieselmotoren mit und ohne WIV-Systemen
- mit Pumpe-Düse-Motoren
- mit Diesel-Partikelfilter-Systemen (DPF)
- mit Common Rail Diesel-Technik
- mit Turboaufladung
- mit Mehrventil-Technik
- mit Katalysatortechnik

Entsorgung:

- **Formula Striketronic 3000 VWX** ist der Altölkategorie 2 zuzuordnen und ist damit entsorgungssicher

Mischbarkeit:

- **Formula Striketronic 3000 VWX** ist vollverträglich mit herkömmlichen HD-Ölen und kann unbedenklich gemischt werden. Um die Vorteile von **Formula Striketronic 3000 VWX** voll ausnützen zu können, ist es jedoch empfehlenswert, **Formula Striketronic 3000 VWX** zu verwenden.

Formula Striketronic 3000 VWX

| Art.-Nummer | Gebindeausführung | |
|--------------------|--------------------------|-------|
| 380 062 | Dose | 1 L |
| 380 065 | Kanne | 20 L |
| 380 066 | Faß | 60 L |
| 380 068 | Faß | 200 L |

Typische Kennwerte:

| | | |
|-------------------------------|--------------------|------|
| Spezifisches Gewicht bei 15°C | kg/m ³ | 850 |
| Dynam. Viskosität bei -30°C | mPa.s | 5140 |
| Viskosität bei 40°C | mm ² /s | 67,1 |
| Viskosität bei 100°C | mm ² /s | 11,9 |
| HTHS bei 150°C | mPa.s | 3,5 |
| Viskositätsindex | | 175 |
| Flammpunkt COC | °C | 232 |
| Pourpoint | °C | -42 |
| Sulphatasche | % | - |
| TBN | mgKOH/g | 7,7 |