



ULTRASYN PLUS

Hi Tech HC- синтетическое моторное масло с ПАО- компонентами 0W40

Описание:

ULTRASYN PLUS - особое высокоэффективное легкотекучее моторное масло с нулевой вязкостью для легковых машин. Таким образом достигается абсолютное предельное значение в нижней области вязкости. Это моторное масло отвечает строгим требованиям ведущих автопроизводителей. **ULTRASYN PLUS** обладает превосходной резервной мощностью для спортивных и экологически ориентированных водителей, которые ожидают бескомпромиссную максимальную производительность не только от своего транспортного средства, но и от моторного масла. **ULTRASYN PLUS** не подходит для автомашин с сажевым фильтром.

Свойства

- Экстремальная износоустойчивость при любых условиях эксплуатации
- Исключительные вязкостно-температурные показатели
- Минимальные потери при трении
- Очень высокая очистительная способность
- Низкая испаряемость
- Высокая устойчивость к окислению и температурная стабильность

Применимо для

SAE	0W-40
API	SN/CF/EC
ACEA	A3/B4
Мы рекомендуем данный продукт для:	
BMW	Longlife-01
FORD	WSS-M2C937-A
MB	229.5
MB	226.5
PORSCHE	A40
RENAULT	RN0700/0710
VW	502.00, 505.00

Устранение отходов:

- **ULTRASYN PLUS** относится ко 2-категории отходов и, поэтому надежно утилизируется.

Совместимость:

- **ULTRASYN PLUS** совместимо со всеми традиционными HD-маслами и может быть смешано с любым из них. Для того, чтобы использовать все преимущества **ULTRASYN PLUS**, рекомендуется применять **ULTRASYN PLUS** не смешивая.

ULTRASYN PLUS

Арт.-№	Емкости	
309202	Банка	1 л
309203	Канистра	4 л
309204	Канистра	5 л
309205	Канистра	20 л
309206	Бочка	60 л
309208	Бочка	200 л
349209	Контейнер	1000 л

Эффективность

- Способствует снижению потребления горючего и выброса вредных веществ
- Отличные показатели при холодном пуске - быстрое поступление к точкам смазки
- Высокая эксплуатационная надежность
- Оптимальная чистота двигателя
- Низкий расход масла
- Высокие показатели и стабильность даже при больших интервалах смены масла
- Круглогодичное применение
- Оптимальное давление масла

Применение

- Мощные и нормальные 4-тактные бензиновые двигатели
- многоклапанная техника
- с прямым впрыском
- с турбонаддувом
- с катализатором
- дизельные моторы легковых автомобилей
- безнаддувный дизельный двигатель
- турбодизель
- с турбонагнетателем
- с Common Rail дизельной техникой
- с катализатором
- с многоклапанной техникой

Типичные характеристики:

Специальный вес при 15°C	кг/м ³	844
Динам. вязкость при -35°C	mPa.s	5700
Вязкость при 40°C	mm ² /s	75,6
Вязкость при 100°C	mm ² /s	13,3
Индекс вязкости		180
Температура воспламенения СОС	°C	230
Критическая точка	°C	-51
ТБН	мгКОН/кг	10,5