



# SYNTRONIC PLUS

Premium HC sintetico olio motore 5W40

## Descrizione:

**SYNTRONIC PLUS** è un olio motore a basso attrito ad alte prestazioni della nuova generazione, che consente un funzionamento efficiente di carburante dei motori auto a benzina e diesel.

Questo particolare olio motore progettato per i moderni motori a iniezione di carburante e turbo uprated.

Selezionato oli base di alta qualità di tecnologia di sintesi, con una combinazione di additivi derivazione selezionata alla qualità del prodotto, e superare soddisfare tutte le esigenze di auto moderne.

## Caratteristiche

- Alta protezione dall'usura
- Comportamento della viscosità alla temperatura straordinario.
- Minima perdita per attrito
- Alta efficacia di pulizia
- Impedisce la formazione di morchia
- Bassa perdita per evaporazione

## Uso

- Sicurezza nel funzionamento molto elevata
- Straordinario comportamento in caso di avviamento a freddo - veloce azione lubrificante
- Ottimale viscosità alle alte temperature
- Costanti qualità di funzionamento
- Risparmio di carburante grazie a qualità di scorrimento leggero
- Ottima pulizia motore
- Basso consumo di olio
- Lunghi intervalli di sostituzione dell'olio
- Ottimale pressione dell'olio
- Utilizzabile tutto l'anno

## Utilizzabile per

SAE	5W-40
API	SN/CF/EC
ACEA	A3/B4
Consigliamo questo prodotto per:	
BMW	Longlife-01
LAMBORGHINI	
MASERATI	
MB	229.5
MB	226.5
OPEL	GM-LL-B-025
PORSCHE	A40
PSA	B71 2296
RENAULT	RN0700/0710
VW	502.00, 505.00

## Impiego

- Motori a benzina ad alta prestazione e a 4 tempi
- con tecnologia multi-valvola
- con turbocompressore
- con tecnologia del catalizzatore
  
- Motori diesel per autovetture
- con turbocompressore
- con tecnica diesel common-rail
- con tecnologia del catalizzatore

## Smaltimento:

- **SYNTRONIC PLUS** appartiene alla categoria 2 degli oli vecchi, ne è quindi assicurato lo smaltimento.

## Caratteristiche di miscelazione:

- **SYNTRONIC PLUS** è completamente compatibile con oli HD derivati e può tranquillamente essere miscelato con essi. Per poter usufruire a pieno dei vantaggi di **SYNTRONIC PLUS**, è però consigliabile utilizzarlo da solo.

SYNTRONIC PLUS		
Art.n°	Tipo di confezione	
300602	Barattolo	1 L
300603	Latta	4 L
300604	Latta	5 L
300605	Latta	20 L
300606	Fusto	60 L
300608	Fusto	200 L
340609	PE-Container	1000 L

## Caratteristiche tipiche:

Peso specifico a 15°C	kg/m <sup>3</sup>	856
Viscosità dinamica a -30°C	mPa.s	6010
Viscosità a 40°C	mm <sup>2</sup> /s	-
Viscosità a 100°C	mm <sup>2</sup> /s	14,3
Indice di viscosità		176
Punto di infiammabilità COC	°C	228
Punto di scorrimento	°C	-39
TBN	mgKOH/g	10,4

Ci riserviamo di modificare i dati

Attenzione: Attenersi alle istruzioni del produttore!

KL/MO/PKW/-/-  
02/2018