



# GALAXIS EXTRA 2

Полусинтетическое моторное масло 10W40

## Описание:

**GALAXIS EXTRA 2** высоколегированное универсальное полусинтетическое легкотекучее моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, которое благодаря своим присадкам, отборным базовым маслам и вязкостным свойствам способствует топливосберегающему режиму работы двигателя. Для того, чтобы гарантировать низкую вязкость SAE 10W-класса и одновременно незначительную потерю испарения, содержит легкотекучее моторное масло **GALAXIS EXTRA 2** синтетические базовые масла, которые отвечают Hi Tech требованиям.

## Свойства

- Экстремальная износостойкость
- Исключительные вязкостно-температурные показатели
- Высокая устойчивость к окислению и температурная стабильность
- Минимальные потери при трении
- Очень высокая очистительная способность
- Низкая испаряемость

## Эффективность

- Высокая эксплуатационная надежность
- Отличные показатели при холодном пуске - быстрое поступление к точкам смазки
- Оптимальная вязкость при высоких температурах
- Неизменные рабочие способности
- Максимальная рабочая эксплуатация
- Снижает расход топлива
- Оптимальная чистота двигателя
- Сниженный расход масла
- Круглогодичное применение

## Применимо для

SAE	10W-40
API	SL/CF/EC
ACEA	A3/B4
Мы рекомендуем данный продукт для:	
MB	229.1
PSA	B71 2296
RENAULT	RN0700
VW	505.00

## Применение

- Мощные и нормальные 4-тактные бензиновые двигатели
- многоклапанная техника
- с турбонагнетателем
- с катализатором
- дизельные моторы легковых автомобилей
- с турбонаддувом
- безнаддувный дизельный двигатель
- CDI-, HDI- и TDI- моторы
- с Common Rail дизельной техникой
- с непосредственным впрыском топлива
- с катализатором

## Устранение отходов:

- **GALAXIS EXTRA 2** относится ко 2-категории отходов и, поэтому надежно утилизируется.

## Совместимость:

- **GALAXIS EXTRA 2** совместимо с аналогичными маслами и может быть смешано с любым из них. При доливке однако рекомендуется использовать исключительно **GALAXIS EXTRA 2**.

## GALAXIS EXTRA 2

Арт.-№	Емкости
300902	Банка 1 л
300903	Канистра 4 л
300904	Канистра 5 л
300905	Канистра 20 л
300906	Бочка 60 л
300908	Бочка 200 л
340909	Контейнер 1000 л

## Типичные характеристики:

Вес при 15°C	кг/м <sup>3</sup>	856
Динам. вязкость при -25°C	mPa.s	4240
Вязкость при 40°C	mm <sup>2</sup> /s	95,4
Вязкость при 100°C	mm <sup>2</sup> /s	15,0
Индекс вязкости		166
Температура воспламенения СОС	°C	232
Критическая точка	°C	-39
Остат. содерж. сульфата	%	-
TBN	мгКОН/г	10,3