



# GAMMA 1050

Olio motore universale 15W40

## Descrizione:

**GAMMA 1050** è un olio polivalente da utilizzare in motori a benzina e diesel. La conveniente classe SAE 15/W40 garantisce un funzionamento senza problemi in ogni stagione dell'anno. **GAMMA 1050** è utilizzabile come olio per tutto l'anno.

## Caratteristiche

- Olio motore universale
- Ottimo comportamento della viscosità alla temperatura
- Additivi selezionati garantiscono una buona lubrificazione del motore.
- Alto livello di sicurezza anche in condizioni critiche di lubrificazione.

## Utilizzabile per

SAE	15W-40
API	SF/CD

## Uso

- Utilizzabile tutto l'anno
- Buon comportamento nell'accensione a freddo
- Elevata sicurezza di funzionamento in condizioni estreme
- Impedisce la formazione di morchia

## Impiego

- Motori a benzina a 4 tempi
- con turbocompressore
- con tecnologia del catalizzatore
- motori diesel
- con turbocompressore
- con tecnologia del catalizzatore

## Smaltimento:

- **GAMMA 1050** appartiene alla categoria 2 degli oli vecchi, ne è quindi assicurato lo smaltimento.

## Caratteristiche di miscelazione:

- **GAMMA 1050** è completamente compatibile con lubrificanti simili e può tranquillamente essere miscelato con essi.

## GAMMA 1050

Art.n°	Tipo di confezione	
300102	Barattolo	1 L
300104	Latta	5 L
300105	Latta	20 L
300106	Fusto	60 L
300108	Fusto	200 L
340109	PE-Container	1000 L

## Caratteristiche tipiche:

Peso specifico a 15°C	kg/m <sup>3</sup>	857
Viscosità dinamica a -20°C	mPa.s	2460
Viscosità a 40°C	mm <sup>2</sup> /s	90,8
Viscosità a 100°C	mm <sup>2</sup> /s	14,4
Indice di viscosità		165
Punto di infiammabilità COC	°C	226
Punto di scorrimento	°C	-45
Polvere di solfato	%	-
TBN	mgKOH/g	6,5