



# CAPELLA LS GL 5/Капелла ЛС ГЛ 5

Гипоидное масло для трансмиссий с блокируемыми дифференциалами 80W90

## Описание:

CAPELLA LS GL 5/Капелла ЛС ГЛ 5 гипоидное трансмиссионное масло для блокируемых дифференциалов LS SAE 80W/90. Этот продукт обладает высокой устойчивостью к сжатию и стабильностью, благодаря специальным добавкам - "limited slip" (LS-ограниченное скольжение) создана возможность избежать нежелательного проскальзывания, так как это масло создает прочную смазочную пленку. При применении этого масла особенно защищены от износа тяжело нагруженные шестерни дифференциала.

## Свойства

- Экстремальная износостойкость
- Точно рассчитанное отношение трения
- Превосходное свойство ограниченного скольжения- "limited slip"
- Превосходная стойкость к старению
- Исключительные вязкостно-температурные показатели
- Нейтрально по отношению к металлам и уплотнительным материалам

## Эффективность

- Превосходная надежность работы
- Оптимальная работоспособность блокировки
- Круглогодичное применение

## Применимо для

SAE	80W-90
API	GL-5 LS (limited-slip)
MIL	L-2105 D
Мы рекомендуем данный продукт для:	
MAN	342M1
MB	235.0
VOLVO	97311
ZF	TE-ML 05C,12C,16E

## Применение

- Гипоидные осевые передачи с блокируемыми дифференциалами и без них
- С/х, лесохозяйственные и строительные машины

## Устранение отходов:

- CAPELLA LS GL 5/Капелла ЛС ГЛ 5 - трансмиссионное гипоидное масло блокирующихся дифференциалов относится ко 2-ой категории отработанных масел и при этом надежно утилизируется.

## Совместимость:

- CAPELLA LS GL 5/Капелла ЛС ГЛ 5 совместимо со всеми традиционными маслами и может быть смешано с любым из них.

## CAPELLA LS GL 5/Капелла ЛС ГЛ 5

Арт.-№	Емкости	
303705	Канистра	20 л
303706	Бочка	60 л
303708	Бочка	200 л
343709	Контейнер	1000 л

## Типичные характеристики:

Вес при 15°C	кг/м <sup>3</sup>	904
Вязкость при 40°C	mm <sup>2</sup> /s	172
Вязкость при 100°C	mm <sup>2</sup> /s	15,9
Индекс вязкости		-
Температура воспламенения СОС	°C	216
Критическая точка	°C	-21