



LANGZEIT-HOCHDRUCK-HAFTFETT

Grasso universale ad alta prestazione con additivo EP

Descrizione:

LANGZEIT-HOCHDRUCK-HAFTFETT è un grasso lubrificante saponificato al litio di colore naturale della classe 2 NLGI con particolari additivi (Additivi EP) per migliorare l'efficacia lubrificante in presenza di elevate sollecitazioni.

Il **LANGZEIT-HOCHDRUCK-HAFTFETT** è stato concepito per la lubrificazione di cuscinetti portanti e volventi, per superfici di scorrimento in una gamma di temperatura dai -30°C fino a +120°C, per brevi periodi fino a +130°C, in condizioni di normali e elevate sollecitazioni e per tutte le velocità di scorrimento ammesse per la lubrificazione con grasso. I requisiti di un grasso lubrificante KP2K-30 secondo la norma DIN 51502 vengono ampiamente superati con questo prodotto.

Il **LANGZEIT-HOCHDRUCK-HAFTFETT** viene utilizzato grazie alla sua versatilità come grasso universale per impianti completi con differenti condizioni di carico e può essere usato quindi in sostituzione di più tipi di grasso. Le sue caratteristiche aumentano la sicurezza di funzionamento degli impianti e contribuiscono alla diminuzione dei costi di manutenzione grazie alla sua elevata durata.

Caratteristiche

- Straordinaria adesione
- Elevata portata
- Resistente all'ossidazione
- Alta resistenza all'invecchiamento
- Protegge dalla corrosione
- Resistente all'acqua fredda e calda
- Particolarmente stabile alla snervatura, anche con un elevato assorbimento di acqua

Uso

- Ottime qualità lubrificanti anche in condizioni critiche
- Nessuna formazione di strati sui componenti in metallo
- Sicurezza nel funzionamento particolarmente elevata
- Garantisce una lubrificazione di lunga durata
- Di uso universale
- Riduzione delle tipologie

Dati tecnici

Caratteristiche tipiche:

Temperatura richiesta	-30 fino a +120°C
Breve	fino a +130°C
Punto di sgocciolamento	> 180°C
NLGI-classe	2
Denominazione(DIN 51502):	KP2K-30
ISO 12924:	L-XC(F)CAB2

Esempi di utilizzo:

Cuscinetti cilindri di lavoro e cilindri di appoggio in laminatoi a caldo e a freddo, in impianti di taglio a caldo e a freddo, nella filettatura ecc.. Certificato per cuscinetti a rullo ad alto carico e per cuscinetti a rulli conici. (ad es. Timken)

LANGZEIT-HOCHDRUCK-HAFTFETT

Art.n°	Tipo di confezione	
310211	Cartuccia	400 g
310203	Secchio	5 kg
310207	Jokey	18 kg
310205	Bidone	25 kg
310206	Fusto	50 kg
310208	Fusto	180 kg