



S-TRONIC PLUS

Olio motore high tec per la HC-sintetico 5W30

Descrizione:

S-TRONIC PLUS è un olio motore sintetico high-tec, progettato in modo specifico per motori di autovetture a benzina e diesel a forte sollecitazione.

S-TRONIC PLUS soddisfa le esigenze di alta qualità dei costruttori di vetture. E' indicato specialmente per cambio dell'olio la lunghi intervalli e per motori ad iniezione diretta.

Ideale per l'impiego in autostrada e per lunghe e brevi percorrenze.

Caratteristiche

- Estrema protezione dall'usura
- Comportamento della viscosità alla temperatura straordinario.
- Minima perdita per attrito
- Alta efficacia di pulizia
- Bassa perdita per evaporazione
- Alta stabilità di ossidazione e della temperatura

Uso

- Riduce il consumo di carburant secondo API /EC e riduce l'emissione di gas di scarico
- Straordinario comportamento in caso di avviamento a freddo - veloce azione lubrificante
- Sicurezza nel funzionamento molto elevata
- Ottima pulizia motore
- Consumo di olio minimo
- Elevate prestazioni ed elevata stabilità del prodotto
- Lunghi intervalli di sostituzione dell'olio
- Impedisce la formazione di morchia
- Utilizzabile tutto l'anno

Utilizzabile per

SAE	5W-30
API	SN/CF/EC
ACEA	A3/B4
Consigliamo questo prodotto per:	
BMW	Longlife-98
GM	LL-B-025
MB	229.3
PORSCHE	geprüft
VW	502.00, 505.00

Impiego

- Motori a benzina ad alta prestazione e a 4 tempi
- con tecnologia multi-valvola
- con turbocompressore
- con tecnologia del catalizzatore
- Motori diesel per autovetture
- con turbocompressore
- Iniezione diretta
- con tecnica diesel common-rail
- con tecnologia del catalizzatore

Smaltimento:

- **S-TRONIC PLUS** appartiene alla categoria 2 degli oli vecchi, ne è quindi assicurato lo smaltimento.

Caratteristiche di miscelazione:

- **S-TRONIC PLUS** è completamente compatibile con oli HD derivati e può tranquillamente essere miscelato con essi. Per poter usufruire a pieno dei vantaggi di **S-TRONIC PLUS**, è però consigliabile utilizzarlo da solo.

S-TRONIC PLUS		
Art.n°	Tipo di confezione	
300362	Barattolo	1 L
300363	Latta	4 L
300364	Latta	5 L
300365	Latta	20 L
300366	Fusto	60 L
300368	Fusto	200 L
340369	PE-Container	1000 L

Caratteristiche tipiche:

Peso specifico a 15°C	kg/m ³	850
Viscosità dinamica a -30°C	mPa.s	4420
Viscosità a 40°C	mm ² /s	63,8
Viscosità a 100°C	mm ² /s	10,9
Indice di viscosità		171
Punto di infiammabilità COC	°C	230
Punto di scorrimento	°C	-42
TBN	mgKOH/g	10,5