



G-TEC 1000

Полностью синтетическое моторное масло 10W60

Описание:

G-TEC 1000 - полностью синтетическое моторное масло для сильно нагруженных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, особенно для форсированных моторов с впрыском топлива и турбомоторов. **G-TEC 1000** идеально подходит для двигателей, которые подвергаются самым тяжелым условиям в автоспорте. С широким диапазоном вязкости SAE 10W-60 вы достигаете крайне высокой устойчивости температуры. **G-TEC 1000** особенно рекомендуется для 4-х тактных моторов дорожных и внедорожных мотоциклов.

Свойства

- Высокая защита от износа
- Исключительные свойства вязкостных и температурных показателей
- Минимальные потери при трении
- Высокий эффект очистки
- Стабильность к окислению и высоким температурам
- Препятствует образованию нагара

Эффективность

- Отличные показатели при запуске холодного двигателя, быстрое поступление к точкам смазки
- Высокая эксплуатационная надежность
- Оптимизирует мощность мотора
- Оптимальная чистота двигателя
- Сниженный расход масла
- Высокие резервы производительности и высокая стабильность продукта
- Круглогодичное применение

Применимо для

| | |
|------------------------------------|----------------|
| SAE | 10W-60 |
| API | SN/CF |
| ACEA | A3/B4 |
| Мы рекомендуем данный продукт для: | |
| BMW | M Series |
| FIAT | 9.55535-H3 |
| MB | 229.1 |
| VW | 501.00, 505.00 |

Применение

- Мощные и нормальные 4-тактные бензиновые двигатели
- многоклапанная техника
- с турбонагнетателем
- с катализатором

- дизельные моторы легковых автомобилей
- безнаддувный дизельный двигатель
- турбодизель
- CDI и TDI двигатели
- с непосредственным впрыском топлива
- с катализатором

- мотоциклы с 4-тактным мотором

Устранение отходов:

- **G-TEC 1000** относится ко 2-категории отходов и, поэтому надежно утилизируется.

Совместимость:

- **G-TEC 1000** совместимо со всеми традиционными HD-маслами и может быть смешано с любым из них. Для того, чтобы использовать все преимущества **G-TEC 1000**, рекомендуется применять **G-TEC 1000** не смешивая.

G-TEC 1000

| Арт.-№ | Емкости |
|--------|---------------|
| 300982 | Банка 1 л |
| 300984 | Канистра 5 л |
| 300985 | Канистра 20 л |
| 300986 | Бочка 60 л |
| 300988 | Бочка 200 л |

Типичные характеристики:

| | | |
|---------------------------|--------------------|------|
| Специальный вес при 15°C | kg/m ³ | 859 |
| Динам. вязкость при -25°C | mPa.s | 5410 |
| Вязкость при 40°C | mm ² /s | 180 |
| Вязкость при 100°C | mm ² /s | 25,8 |
| Коэффициент вязкости | | 180 |
| Точка воспламенения СОС | °C | 226 |
| Температура замерзания | °C | -42 |
| TBN | mg KOH/g | 13,6 |