AIRMEXX PAG 46

Liquido premium al polialchilenglicol per climatizzatori

Descrizione:

AIRMEXX PAG 46 è un lubrificante sintetico super premium a base de poliglicoli. È un olio per climatizzatori con polialchillenglicol tagliato da entrambe le parti, sviluppato specialmente per l'utilizzo in climatizzatori in ambito automobilistico.

AIRMEXX PAG 46 è stato sviluppato specialmente per le esigenze dei produttori di apparecchiature originali (OEM). Esso utilizza un componente additivo di tecnologia avanzata per poter offrire una protezione eccellente per i sistemi di raffreddamento a HFC riempiti con R 134a.

AIRMEXX PAG 46 presenta eccellenti solubilità e lubrificazione in sistemi di raffreddamento a HFC automobilistici.

Caratteristiche

- Eccellente resistenza all'ossidazione
- Alta resistenza alla creazione di pellicole
- Insuperata solubilità in HFC e in prodotti di raffreddamento miscelati
- Eccellente protezione dalla ruggine
- Controllo ideale del carbone e della ruggine
- Eccezionale tollerabilità del materiale
- Igroscopico

Uso

- Aumenta l'efficienza del climatizzatore
- La più elevata sicurezza di funzionamento
- Adatto per lunghi intervalli tra un cambio e l'altro
- Le parti mobili nel circuito del liquido di raffreddamento vengono lubrificate, impermeabilizzate e raffreddate in modo ideale

Utilizzabile per

ISO-GRADE 46 AA1

Impiego

- Come lubrificante in climatizzatori a HFC
- Compressori a pistone e compressori a vite che lavorano con idrocarburi, non compaiono né ossigeno né acqua
- Compressori di raffreddamento a idrocarburi
- Lubrificanti di rafffreddamento solubili in ammoniaca

Caratteristiche di miscelazione:

- **AIRMEXX PAG 46** è del tutto compatibile con lubrificanti PAG (polialchillenglicol) comparabili e può essere miscelato. Tuttavia, per poter sfruttare pienamente i vantaggi di **AIRMEXX PAG 46** è consigliabile non mescolare **AIRMEXX PAG 46** con altri lubrificanti.

AIRMEXX PAG 46

Art.n°	Tipo di confezione	
320000	Barattolo	250 ml

Caratteristiche tipiche:

Peso specifico a 20°C	kg/m³	985
Viscosità a 40°C	cSt	49,8
Viscosità a 100°C	cSt	9,80
Indice di viscosità		187
Punto di infiammabilità COC	°C	254
Punto di scorrimento	°C	<-40
Classe ISO		46

Ci riserviamo di modificare i dati
Attenzione: Attenersi alle istruzioni del produttore!

KL/KLIMA/-/-
11/2017

Kuttenkeuler GmbH • D-50996 Köln • Fon +49 (0) 2236 / 96203-0 • Fax +49 (0) 2236 / 96203-27 + 61322
email: vertrieb.schmierstoffe@kuttenkeuler.com • www.kuttenkeuler.com