AIRMEXX PAG 150

Premium-Polyalkalen-Glykol-Klimaanlagen-Flüssigkeit

Beschreibung:

AIRMEXX PAG 150 ist ein Super Premium Synthetik Schmierstoff auf Basis von Polyglykolen.

Es ist ein doppelseitig gekapptes Polyalkylen-Glykol-Klimaanlagenöl, das speziell für den Einsatz in Klimaanlagen im Automotivbereich entwickelt wurde.

AIRMEXX PAG 150 wurde speziell für die OEM Anforderungen entwickelt. Dabei wird eine Additivkomponente der Spitzentechnologie eingesetzt, um einen hervorragenden Schutz für HFC-Kühlsysteme, die mit R 134a befüllt sind, bieten zu können.

AIRMEXX PAG 150 besitzt eine hervorragende Löslichkeit und Schmierung in automotiven HFC-Kühlsystemen.

Eigenschaften

- Excellente Oxidationsstabilität
- Hohe Filmfestigkeit
- Unübertroffene Löslichkeit in HFC und vermischten Kältemitteln
- Excellenter Rostschutz
- Ideale Karbon- und Rostkontrolle
- Hervorragende Materialverträglichkeit
- Hygroskopisch

Nutzen

- Erhöht die Klimaanlageneffizienz
- Höchste Betriebssicherheit
- Geeignet für lange Wechselintervalle
- Die beweglichen Teile im Kältemittelkreislauf werden ideal geschmiert, abgedichtet und gekühlt

Verwendbar für

ISO-GRADE 150 AA1

Einsatz

- Als Schmierstoff in HFC-Klimaanlagen
- Kolbenverdichter und Schraubenkompressoren die mit Kohlenwasserstoff arbeiten und kein Sauerstoff und kein Wasser vorkommt
- Kohlenwasserstoff-Kühlkompressoren
- Ammoniaklösliche Kühlschmierstoffe

Mischbarkeit:

- **AIRMEXX PAG 150** ist vollverträglich mit vergleichbaren PAG-Schmierstoffen und kann gemischt werden. Um die Vorteile von **AIRMEXX PAG 150** voll ausnutzen zu können ist es jedoch empfehlenswert, **AIRMEXX PAG 150** nicht mit anderen Schmierstoffen zu vermischen.

AIRMEXX PAG 150

Art.-Nummer	Gebindeausführung	
320040	Dose	250 ml

Typische Kennwerte:

Spezifisches Gewicht bei 20°C	kg/m³	993
Viskosität bei 40°C	cSt	153,9
Viskosität bei 100°C	cSt	26,60
Viskositätsindex		210
Flammpunkt COC	°C	248
Pourpoint	°C	<-40
ISO-KLASSE		150

Änderung der Daten behalten wir uns vor.
Achtung: Betriebsvorschriften des Herstellers beachten!

KL/KLIMA/-/-
11/2017

Kuttenkeuler GmbH • D-50996 Köln • Fon +49 (0) 2236 / 96203-0 • Fax +49 (0) 2236 / 96203-27 + 61322
email: vertrieb.schmierstoffe@kuttenkeuler.com • www.kuttenkeuler.com