

CORONA XH4

Olio motore high tec per la HC-Sintetico 5W40

Descrizione:

CORONA XH4 è un high-tech, HC olio motore sintetico che è stato sviluppato per i motori a benzina e diesel di auto, ed è ideale per i moderni motori a iniezione di carburante e turbo uprated.

CORONA XH4 soddisfa i requisiti di qualità dei produttori di automobili. E' ottimamente applicabile per intervalli di cambio olio lungo.

Ideale per l'uso duro autostrade e su brevi distanze.

Caratteristiche

- Estrema protezione dall'usura
- Comportamento della viscosità alla temperatura straordinario.
- Minima perdita per attrito
- Alta efficacia di pulizia
- Bassa perdita per evaporazione
- Alta stabilità di temperatura ed ossidazione

Uso

- Riduce il consumo di carburante secondo API /EC e riduce l'emissione di gas di scarico
- Straordinario comportamento in caso di avviamento a freddo - veloce azione lubrificante
- Sicurezza nel funzionamento molto elevata
- Ottima pulizia motore
- Consumo di olio minimo
- Elevate prestazioni ed elevata stabilità del prodotto
- Lunghi intervalli di sostituzione dell'olio
- Impedisce la formazione di morchia
- Utilizzabile tutto l'anno

Utilizzabile per

SAE	5W-40
API	SN/CF/EC
ACEA	A3/B4
Consigliamo questo prodotto per:	
BMW	Longlife-01
FIAT	9.55535-M2, H2, N2
MB	229.3
OPEL	GM-LL-B-025
PORSCHE	A40
PSA	B71 2296
RENAULT	RN0700/0710
VW	502.00, 505.00

Impiego

- Motori a benzina ad alta prestazione e a 4 tempi con tecnologia multi-valvola
- con turbocompressore
- con tecnologia del catalizzatore
- Motori diesel per autovetture
- gasolio aspirante
- Turbo diesel
- con tecnica diesel common-rail
- Iniezione diretta
- con tecnologia del catalizzatore

Smaltimento:

- **CORONA XH4** appartiene alla categoria 2 degli oli vecchi, ne è quindi assicurato lo smaltimento.

Caratteristiche di miscelazione:

- **CORONA XH4** è completamente compatibile con oli HD derivati e può tranquillamente essere miscelato con essi. Per poter usufruire a pieno dei vantaggi di **CORONA XH4**, è però consigliabile utilizzarlo da solo.

CORONA XH4

Art.n°	Tipo di confezione	
1200 622	Barattolo	1 L
1200 623	Latta	4 L
1200 624	Latta	5 L
1200 625	Latta	20 L
1200 626	Fusto	60 L
1200 628	Fusto	200 L
1240 629	PE-Container	1000 L

Caratteristiche tipiche:

Peso specifico a 15°C	kg/m ³	854
Viscosità dinamica a -30°C	mPa.s	6060
Viscosità a 40°C	mm ² /s	-
Viscosità a 100°C	mm ² /s	14,7
Indice di viscosità		173
Punto di infiammabilità COC	°C	226
Punto di scorrimento	°C	-42
Polvere di solfato	%	-
TBN	mgKOH/g	10,5

Ci riserviamo di modificare i dati
Attenzione: Attenersi alle istruzioni del produttore!

DV/MO/PKW/-
08/2021