

PHOENIX 1

Легкотекучее моторное масло 10W40

Описание:

PHOENIX 1 SAE 10W/40 – легкотекучее моторное масло, которое благодаря современным присадкам, выбору базовых масел и приданию заданной вязкости, способствует бесперебойной эксплуатации бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей.

Свойства

- Высокая защита от износа
- Необычная устойчивость к старению и окислению
- Экстремальная устойчивость к высоким температурам
- Высокая смазывающая способность
- Наилучшая чистота двигателя
- Низкая испаряемость

Применимо для

SAE	10W-40
API	SL/CF/EC

Эффективность

- Высокие показатели даже при больших интервалах замены масла
- Высокая надежность
- Отличные показатели при холодном пуске - быстрое поступление к точкам смазки
- Препятствует отложению нагара
- Экономия топлива благодаря антифрикционным свойствам
- Круглогодичное применение

Применение

- 4-тактные бензиновые двигатели
- с многоклапанной техникой
- с турбонаддувом
- с катализатором
- дизельные моторы легковых автомобилей
- с турбонаддувом
- с катализатором

Устранение отходов:

- **PHOENIX 1** относится ко 2-категории отходов и, поэтому надежно утилизируется.

Совместимость:

- **PHOENIX 1** совместимо со всеми аналогичными маслами и может быть смешано с любым из них. Рекомендовано однако использовать исключительно **PHOENIX 1**.

PHOENIX 1

Арт.-№	Емкости	
1200 502	Банка	1 л
1200 503	Канистра	4 л
1200 504	Канистра	5 л
1200 505	Канистра	20 л
1200 506	Бочка	60 л
1200 508	Бочка	200 л
1240 509	Контейнер	1000 л

Типичные характеристики:

Специальный вес при 15°C	kg/m ³	861
Динам. вязкость при -25°C	mPa.s	5380
Вязкость при 40°C	mm ² /s	96,6
Вязкость при 100°C	mm ² /s	14,8
Индекс вязкости		158
Температура вспышки COC	°C	228
Точка замерзания	°C	-39
TBN	mgKOH/g	7,8