

# TULSA XM 4T

Высокоэффективное моторное масло для мотоциклов 20W-50

## Описание:

TULSA XM 4T - специальное высокоэффективное моторное масло для мотоциклов с четырехтактными двигателями с воздушным и водяным охлаждением. Высокое содержание присадок обеспечивает оптимальную смазку в экстремальных условиях эксплуатации. Идеальный партнер для спортивных высокотехнологичных мотоциклов в туристических поездках по всем дорогам и бездорожью.

## Свойства

- Высокая устойчивость к окислению
- Стабильность при высоких температурах
- Высокие резервы надежности, даже при условиях ограниченной смазки
- Высокая степень смазки

## Применимо для

SAE	20W-50
API	SN Plus
ACEA	A3
Мы рекомендуем данный продукт для:	
JASO	MA2

## Устранение отходов:

- TULSA XM 4T относится ко 2-категории отходов и, поэтому надежно утилизируется.

## Совместимость:

- TULSA XM 4T совместимо со всеми аналогичными маслами и может быть смешано с любым из них. Рекомендовано однако использовать исключительно TULSA XM 4T.

## Эффективность

- Высокая надежность при экстремальных условиях
- Препятствует отложению нагара
- Сниженный расход масла
- Высокая износостойкость
- Отсутствие срабатывания сцепления, надежная работа мокрого сцепления

## Применение

- 4-х тактные мотоциклы с двигателем большого литража

## TULSA XM 4T

Арт.-№	Емкости	
1205 502	Банка	1 л
1205 504	Канистра	5 л
1205 505	Канистра	20 л
1205 506	Бочка	60 л
1205 508	Бочка	200 л

## Типичные характеристики:

Специальный вес при 15°C	кг/м <sup>3</sup>	879
Динам. вязкость при -15°C	mPa.s	6980
Вязкость при 40°C	mm <sup>2</sup> /s	148
Вязкость при 100°C	mm <sup>2</sup> /s	18,8
Индекс вязкости		144
Температура воспламенения СОС	°C	228
Критическая точка	°C	-27
Остат. содерж. сульфата	%	-
Процент испарения НОАК	%	10,5