



# CATRON 30 TDTO

Liquido speciale per cambi, ideale per alte prestazioni SAE 30

## Descrizione:

CATRON 30 TDTO è un olio speciale per sistemi idraulici e di trasmissione.

CATRON 30 TDTO viene ricavato da forme raffinate di oli minerali di alta qualità, con l'apporto di combinazioni di additivi speciali. È un olio per cambi dal valore intrinseco più elevato, soprattutto rispetto agli oli Caterpillar TO-2, ma anche rispetto ai normali oli ATF e agli oli universali per trattori, grazie principalmente al miglioramento delle seguenti caratteristiche:

- capacità di resistenza all'usura / resistenza all'attrito / stabilità nel tempo -

CATRON 30 TDTO è perfetto soprattutto per macchine per edilizia Caterpillar della nuovissima generazione.

## Caratteristiche

- Ottimo comportamento della viscosità alla temperatura
- Eccezionali prestazioni di resistenza all'usura e all'attrito
- Alta resistenza all'invecchiamento
- Buon effetto anticorrosione rispetto ad acciaio e metalli non ferrosi
- Buon comportamento demulsionante
- Eccezionale compatibilità con gli elastomeri

## Utilizzabile per

SAE	30
API	CF
API	GL-4
Consigliamo questo prodotto per:	
ALLISON	C-4 / TES-439
CATERPILLAR	TO-4
KOMATSU	
ZF	03C,07F

## Uso

- Ottime qualità di funzionamento
- Buona scorrevolezza a bassa temperatura
- Elevata sicurezza di funzionamento

## Impiego

- Perfetto per macchine per edilizia Caterpillar (della nuovissima generazione)
- in gruppi propulsori, cambi manuali, freni umidi e parti idrauliche di
- macchine per edilizia e fuoristrada pesanti, per es.: macchine per movimentazione terra, camion ribaltabili, veicoli adibiti a trasporto container, veicoli su rotaia, trattori per movimentazione di aeromobili
- Attenzione: Questo speciale olio per cambi, conforme ai requisiti TO-4, non è utilizzabile come olio motore

## Smaltimento:

- CATRON 30 TDTO appartiene alla categoria 2 degli oli vecchi, ne è quindi assicurato lo smaltimento.

## Caratteristiche di miscelazione:

- CATRON 30 TDTO liquido speciale per cambi è miscelabile e compatibile solo con lubrificanti simili. E' consigliabile però utilizzare esclusivamente CATRON 30 TDTO nel rabbocco.

CATRON 30 TDTO		
Art.n°	Tipo di confezione	
302 925	Latta	20 L
302 926	Fusto	60 L
302 928	Fusto	200 L
342 929	PE-Container	1000 L

## Caratteristiche tipiche:

Peso specifico a 15°C	kg/m <sup>3</sup>	885
Viscosità a 40°C	mm <sup>2</sup> /s	103
Viscosità a 100°C	mm <sup>2</sup> /s	11,9
Indice di viscosità		-
Punto di infiammabilità COC	°C	236
Punto di scorrimento	°C	-33
Polvere di solfato	%	-
TBN	mgKOH/g	-