



WINTRON SPORT 2/Винтрон спорт 2

Hi Tech всесезонное моторное масло 15W40

Описание:

WINTRON SPORT 2/Винтрон спорт 2 - новое, ультрасовременное и multifunctionальное всесезонное моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и трейлеров без турбо-наддува и с ним - рекомендуется также при затрудненных условиях эксплуатации. **WINTRON SPORT 2/Винтрон спорт 2** с его оптимизированной рецептурой заботится об экономии топлива и масла. На основе его диапазона вязкости оно подходит для круглогодичного использования. Благодаря добавлению специальных активаторов, достигнут уровень по API SN, причем достигнуты улучшения свойств стабильности окисления, защиты от отложений, защиты износа и характеристики при низкой температуре. Это ведет к улучшенной чистоте мотора и в конечном счете к его более длительной работоспособности.

Свойства

- Всесезонность
- Высокая чистота двигателя
- Универсально для бензиновых и дизельных двигателей
- Лучшая защита от износа
- Исключительные вязкостно-температурные показатели
- Высокие резервы надежности, даже при условиях ограниченной смазки
- Стабильная вязкость и износостойкость
- Превосходная моющая и диспергирующая способность
- Низкая испаряемость
- Высокий, стабильный индекс вязкости
- Оптимальная защита от коррозии, окисления, износа и пенообразования

Применимо для

| | |
|------------------------------------|----------------|
| SAE | 15W-40 |
| API | SN/CF |
| ACEA | A3/B4 |
| Мы рекомендуем данный продукт для: | |
| MB | 229.1 |
| VW | 501.01, 505.00 |

Устранение отходов:

- **WINTRON SPORT 2/Винтрон спорт 2** относится к отработанным маслам 2 категории и поэтому надежно при утилизации.

Совместимость:

- **WINTRON SPORT 2/Винтрон спорт 2** совместимо с аналогичными маслами и может быть смешано с любым из них. При доливке однако рекомендуется использовать исключительно **WINTRON SPORT 2/Винтрон спорт 2**.

WINTRON SPORT 2/Винтрон спорт 2

| Арт.-№ | Емкости | |
|---------|-----------|--------|
| 309 722 | Банка | 1 л |
| 309 723 | Канистра | 4 л |
| 309 724 | Канистра | 5 л |
| 309 725 | Канистра | 20 л |
| 309 726 | Бочка | 60 л |
| 309 728 | Бочка | 200 л |
| 349 729 | Контейнер | 1000 л |

Эффективность

- Круглогодичное применение
- Высокая надежность в экстремальных условиях работы
- Препятствует отложению нагара
- Отличные показатели при холодном запуске
- Высокие показатели даже при больших интервалах замены масла

Применение

- 4-тактные бензиновые двигатели
- с турбонаддувом
- многоклапанная техника
- с катализатором

- Дизельные моторы легковых машин и трейлеров
- безнаддувный дизельный двигатель
- турбодизель
- CDI-, HDI- и TDI- моторы
- с непосредственным впрыском топлива
- с катализатором

Типичные характеристики:

| | | |
|-------------------------------|--------------------|------|
| Удельный вес при 15°C | kg/m ³ | 866 |
| Динам. вязкость при -25°C | mPa.s | - |
| Вязкость при 40°C | mm ² /s | 94 |
| Вязкость при 100°C | mm ² /s | 14,0 |
| Индекс вязкости | | 157 |
| Температура воспламенения СОС | °C | - |
| Температура застывания | °C | -30 |
| TBN | mgKOH/g | 10,3 |