

BOSTON SP205

Olio motore universale high tec 20W50

Descrizione:

BOSTON SP205 è un nuovo olio motore multigrade ultramoderno e multifunzione per motori a benzina e diesel di auto e furgoni sovralimentati e non – indicato anche per utilizzo in condizioni difficili.

BOSTON SP205 grazie alla sua formulazione ottimale consente una riduzione del consumo di carburante e di olio. Il comportamento a livello di viscosità / temperatura lo rende indicato per tutte le stagioni, soprattutto nei climi caldi. Grazie all'aggiunta di uno speciale Booster il livello qualitativo raggiunge lo standard API SN, con significativi miglioramenti nelle caratteristiche di stabilità contro l'ossidazione, protezione contro i depositi di sporco e protezione dall'usura. Ciò comporta una migliore pulizia e quindi una più lunga durata di vita del motore. Ha buona capacità detergente e disperdente contro i depositi di sporco.

Caratteristiche

- Caratteristica di versatilità
- Eccellente pulizia del motore
- Universale per motori a benzina e gasolio
- La migliore protezione dall'usura
- Comportamento della viscosità alla temperatura straordinario.
- Alto livello di sicurezza anche in condizioni critiche di lubrificazione.
- Stabile alla viscosità ed all'invecchiamento
- Straordinarie qualità detergenti e edisperdenti
- Bassa tendenza all'evaporazione
- Indice di viscosità alto, stabile
- Ottima protezione dalla corrosione, ossidazione, usura e formazione di schiuma

Uso

- Utilizzabile tutto l'anno
- Elevata sicurezza di funzionamento in condizioni estreme
- Impedisce la formazione di morchia
- Bene qualità nell'accensione a freddo
- Ideale per intervalli di cambio olio prolungati

Utilizzabile per

SAE	20W-50
API	SN/CF
ACEA	A3/B4
Consigliamo questo prodotto per:	
MB	229.1
VW	505.00

Impiego

- Motori a benzina a 4 tempi
- con turbocompressore
- con tecnologia multi-valvola
- con tecnologia del catalizzatore
- Motori diesel di autoveicoli e furgoni
- con turbocompressore
- con tecnologia del catalizzatore

Smaltimento:

- **BOSTON SP205** appartiene alla categoria 2 degli oli vecchi, ne è quindi assicurato lo smaltimento.

Caratteristiche di miscelazione:

- **BOSTON SP205** è completamente compatibile con lubrificanti simili, con i quali può tranquillamente essere miscelato. E' però consigliabile utilizzare solo **BOSTON SP205** in fase di rabbocco.

BOSTON SP205

Art.n°	Tipo di confezione	
1201 882	Barattolo	1 L
1201 883	Latta	4 L
1201 884	Latta	5 L
1201 885	Latta	20 L
1201 886	Fusto	60 L
1201 888	Fusto	200 L
1241 889	PE-Container	1000 L

Caratteristiche tipiche:

Peso specifico a 15°C	kg/m ³	867
Viscosità a -25°C	mPa.s	2136
Viscosità a 40°C	mm ² /s	113
Viscosità a 100°C	mm ² /s	16,7
Indice di viscosità		161
Punto di infiammabilità COC	°C	220
Punto di scorrimento	°C	-45
TBN	mgKOH/g	13,1