



# CHF Synt 16 G

Liquido idraulico HC-sintetico multifunzione Colore: verde

## Descrizione:

**CHF Synt 16 G** è un fluido idraulico multifunzionale, per tutti gli usi, completamente sintetico. Appositamente progettato per l'uso in tutti i circuiti idraulici in un intervallo di temperatura compreso tra -60 °C e fino a 100 °C.

## Caratteristiche

- Indice di viscosità molto alto
- Elevata stabilità di ossidazione
- Qualità anti-schiuma e anti-ruggine
- Punto di scorrimento molto basso

## Utilizzabile per

DIN	51524 T3
ISO	7308
Consigliamo questo prodotto per:	
BMW	81 22 9 407 758, 82 11 1 468 041, 83 29 0 429 576
CHF	11S, 202
CHRYSLER	MS-11655B
FORD	WSS-M2C204-A2, Ford 1 384110
HYUNDAI/KIA	PSF-IV 03100-00130
LAND ROVER	Cold Climate PAS Fluid 14315 LRN 2261
MAN	M 3289
MB	345.0, 343.0, 344.0
OPEL	1940 715, 1940 766
PEUGEOT/CITROEN	9979 A1
PORSCHE	000 043 203 33
PSA	S71 2710
SAAB	93160548
TOYOTA	PSF NEW-W, 08886-01115
VOLVO	30741424
VW	TL 52 146 (G002 000, G 004 000 M2)
ZF	TE-ML 02K

## Uso

- Ottima sicurezza
- Capacità di scorrimento fino a -66°C
- Ottimo comportamento del liquido alle basse temperature
- Utilizzabile tutto l'anno
- Indicato per la massima durata

## Impiego

- Impianti idraulici centralizzati
- Ammortizzatori
- Cambi idrostatici per ventole, radiatori, generatori, climatizzatori
- Servosterzi
- Scatole guida trazione integrale
- Sterzata dell'assale posteriore
- Regolazione di livello
- Ammortizzazione attiva e supporto motore
- Sistemi di stabilità e trazione (ABS/ASR/ASC)
- Chiusura centralizzata
- Azionamento elettro-idraulico della cappotta

## Particolari indicazioni:

- Attenzione: questo prodotto non è miscibile e compatibile con il fluido freni DOT 3, 4, 5, 5.1.
- Per il sistema idro-pneumatico dei veicoli Citroen, il minerale fluido LHM Plus è da usare.

## Smaltimento:

- **CHF Synt 16 G** appartiene alla categoria 2 degli oli vecchi, ne è quindi assicurato lo smaltimento.

## Caratteristiche di miscelazione:

- **CHF Synt 16 G** è completamente compatibile con i liquidi centrali idrauliche simili e può tranquillamente essere miscelato. E' però consigliabile utilizzare solo **CHF Synt 16 G** in fase di rabbocco.

## CHF Synt 16 G

Art.n°

322 032

Tipo di confezione

Barattolo

1 L

Ci riserviamo di modificare i dati

Attenzione: Attenersi alle istruzioni del produttore!

KL/SP/-  
08/2021