

CORONA XH3

High-tech HC-синтетическое моторное масло 5W30

Описание:

CORONA XH3 - Hi Tech синтезированное моторное масло, разработанное специально для сильно нагруженных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей. **CORONA XH3** соответствует высоким требованиям производителей легковых автомобилей. Оно предназначено для удлиненного интервала замены масел и для моторов с прямым впрыском топлива. Идеально для жесткой езды на автомагистралях и на короткие дистанции.

Свойства

- Экстремальная износостойкость
- Исключительные вязкостно-температурные показатели
- Минимальные потери при трении
- Очень высокая очистительная способность
- Низкая испаряемость
- Стабильность к окислению и высоким температурам

Эффективность

- Способствует снижению потребления горючего и выброса вредных веществ
- Отличные показатели при холодном пуске - быстрое поступление к точкам смазки
- Высокая эксплуатационная надежность
- Оптимальная чистота двигателя
- Низкий расход масла
- Высокие резервы производительности и высокая стабильность продукта
- Большой интервал замены масла
- Препятствует отложению нагара
- Круглогодичное применение

Применимо для

SAE	5W-30
API	SN/CF/EC
ACEA	A3/B4
Мы рекомендуем данный продукт для:	
BMW	Longlife-98
GM	LL-B-025
MB	229.3
PORSCHE	тестировано
VW	502.00, 505.00

Применение

- Мощные и нормальные 4-тактные бензиновые двигатели
- многоклапанная техника
- с турбонагнетателем
- с катализатором
- дизельные моторы легковых автомобилей
- с турбонаддувом
- с непосредственным впрыском топлива
- с Common Rail дизельной техникой
- с катализатором

Устранение отходов:

- **CORONA XH3** относится ко 2-категории отходов и, поэтому надежно утилизируется.

Совместимость:

- **CORONA XH3** совместимо со всеми традиционными HD-маслами и может быть смешано с любым из них. Для того, чтобы использовать все преимущества **CORONA XH3**, рекомендуется применять **CORONA XH3** не смешивая.

CORONA XH3

Арт.-№	Емкости	
1200 362	Банка	1 л
1200 363	Канистра	4 л
1200 364	Канистра	5 л
1200 365	Канистра	20 л
1200 366	Бочка	60 л
1200 368	Бочка	200 л
1240 369	Контейнер	1000 л

Типичные характеристики:

Специальный вес при 15°C	кг/м ³	850
Динам. вязкость при -30°C	mPa.s	4420
Вязкость при 40°C	mm ² /s	63,8
Вязкость при 100°C	mm ² /s	10,9
Индекс вязкости		171
Температура воспламенения СОС	°C	230
Критическая точка ТВН	°C	-42
	мгКОН/г	10,5