

PHOENIX D

Высокосортн. легкотекучее моторное масло 10W40

Описание:

PHOENIX D высоколегированное универсальное, легкотекучее дизельное моторное масло, которое благодаря применению специальных присадок, выбору базовых масел и вязкостным установкам, способствует экономичной работе двигателя. Низкая вязкость SAE 10W-класса и при этом минимальное испарение гарантированы содержанием в **PHOENIX D** синтезированных компонентов, что отвечает высоким требованиям Hi Tech технологий.

Свойства

- Высокая защита от износа
- Необычная устойчивость к старению и окислению
- Исключительные свойства вязкости при температурных изменениях
- Высокая смазывающая способность
- Наилучшая чистота двигателя
- Низкая испаряемость

Применимо для

SAE	10W-40
API	CF/EC
ACEA	B4
Мы рекомендуем данный продукт для:	
MB	229.1
PSA	B71 2296
RENAULT	RN0700
VW	505.00

Устранение отходов:

- **PHOENIX D** относится ко 2-категории отходов и, поэтому надежно утилизируется.

Совместимость:

- **PHOENIX D** совместимо с аналогичными маслами и может быть смешано с любым из них. При доливке рекомендуется использовать исключительно **PHOENIX D**.

PHOENIX D

Арт.-№	Емкости	
1200 802	Банка	1 л
1200 804	Канистра	5 л
1200 805	Канистра	20 л
1200 806	Бочка	60 л
1200 808	Бочка	200 л

Эффективность

- Высокие показатели даже при больших интервалах замены масла
- Высокая надежность
- Отличные показатели при холодном пуске - быстрое поступление к точкам смазки
- Препятствует отложению нагара
- Экономия топлива благодаря антифрикционным свойствам
- Круглогодичное применение

Применение

- дизельные моторы легковых автомобилей
- безнаддувный дизельный двигатель
- турбодизель
- CDI-, HDI- и TDI- моторы
- с Common Rail дизельной техникой
- с непосредственным впрыском топлива
- с катализатором

Типичные характеристики:

Вес при 15°C	кг/м ³	856
Динам. вязкость при -25°C	mPa.s	4240
Вязкость при 40°C	mm ² /s	95,4
Вязкость при 100°C	mm ² /s	15,0
Индекс вязкости		166
Температура воспламенения СОС	°C	232
Критическая точка	°C	-39
Остат. содерж. сульфата	%	-
TBN	мгКОН/г	10,3