

LAREDO DOT 5.1

Liquido sintetico per i freni ad alta prestazione

Descrizione:

LAREDO DOT 5.1 è un liquido sintetico ad alta prestazione, concepito specificamente per le esigenze di moderni impianti frenanti per autovetture.

Caratteristiche

- Punto di ebollizione > 270°C
- Significativamente più alto punto di ebollizione a umido > 185 °C
- Indice di viscosità a -40°C max. 900 cSt
- Migliorata protezione dalla corrosione ad alte temperature

Utilizzabile per

Liquido dei freni	DOT 5.1
supera	DOT 4, DOT 3
SAE	J 1704
FMVSS	116
ISO	4925 Class 5-1

Uso

- Decisamente più elevata sicurezza anche in durate di impiego più lunghe
- Risposta dei freni senza rallentamento con temperature fino a -40°C
- Migliore comfort dei freni ed elevato livello di sicurezza

Impiego

- Impianti frenanti per autovetture secondo DOT 4 / DOT 5
- Particolarmente indicato per veicoli con impianti frenanti ABS

Particolari indicazioni:

- Tenere il liquido dei freni in serbatoio sigillato. Sigillare il serbatoio del liquido dei freni immediatamente dopo l'uso.
- Nelle operazioni di rabbocco del liquido dei freni attenersi strettamente alle indicazioni del costruttore.
- Nello rifornimento dell'impianto freni idraulico è richiesta la più assoluta pulizia
- Questi liquidi possono causare danni alla verniciatura del veicolo.

Smaltimento:

- Il liquido per i freni deve essere raccolto e smaltito separatamente. Il liquido dei freni non può essere considerato nella classe degli oli vecchi.

Caratteristiche di miscelazione:

- **LAREDO DOT 5.1** è completamente compatibile con liquidi per i freni simili. Per ottenere la massima prestazione è però consigliabile utilizzare esclusivamente **LAREDO DOT 5.1** nel rabbocco

LAREDO DOT 5.1

Art.n°	Tipo di confezione	
1221 100	Barattolo	250 ml
1221 101	Barattolo	500 ml
1221 102	Barattolo	1 L
1221 104	Latta	5 L
1221 107	Kanne (Blech)	5 L
1221 105	Latta	20 L
1221 106	Fusto	60 L
1221 108	Fusto	200 L