Driver Premium Antifreeze US 6210

Antigelo speciale concentrato Colore: Rosa (viola)

Descrizione:

Driver Premium Antifreeze US 6210 è un silicato-poveri, esente da fosfati, glicole monoetilenico-pieno concentrato antigelo speciale per l'estate e l'inverno, con il gelo e l'effetto antiruggine (utilizzo tutto l'anno).

Driver Premium Antifreeze US 6210 usato come refrigerante e fluido termovettore utilizzato in motori a combustione interna, in particolare per "Heavy Duty" motori.

Caratteristiche:

- Efficace protezione contro la corrosione per tutti i metalli del motore, incluse le leghe di alluminio e ferro
- Eccellente protezione contro la cavitazione
- In alluminio di protezione
- Uniforme ed omogeneo strato protettivo
- No gelificazione e fallimenti
- No calcificazione

Utilizzo:

Con **Driver Premium Antifreeze US 6210** speciale ad alta prestazione refrigerante del motore è stato sviluppato che è adatto per motori in ghisa, alluminio o combinazioni dei due metalli e per sistemi di raffreddamento in leghe di alluminio o rame. **Driver Premium Antifreeze US 6210** adatto per benzina, diesel e motori a gas naturale nei veicoli o nelle applicazioni industriali ed è particolarmente indicato per i motori ad alte prestazioni, in cui ad alta temperatura di protezione per l'alluminio è di grande importanza.

Driver Premium Antifreeze US 6210 incontra il liquido di raffreddamento TMC RP329 e ASTM D6210 per motori ad alte prestazioni.

Fa parte di una buona pratica di manutenzione per testare regolarmente la concentrazione di nitriti (vedere le raccomandazioni OEM). Se la concentrazione di nitrito scende al di sotto di 800 ppm, una sostituzione del prodotto è consigliato.

Le concentrazioni tipiche del nord Europa sono **Driver Premium Antifreeze US 6210** 50% e 50% di acqua (consigliato: acqua addolcita), una protezione dal gelo si ottiene fino a -40 ° C.

Le miscele contenenti più del 70% sono **Driver Premium Antifreeze US 6210** non è raccomandato come il massimo raggiungibile antigelo (-69 ° C) anche al 68% vol o meno.

Utilizzabile per:

Consigliamo questo prodotto per:	
ASTM	D 6210 Type I-FF
ASTM	D 3306 Type I
ASTM	D 4985
TMC	RP 329
US FEDERAL SPEC.	CID AA 52624-1-A

Caratteristiche di miscelazione:

- **Driver Premium Antifreeze US 6210** è miscibile con la maggior parte dei refrigeranti sulla base del glicole etilenico. Per la massima protezione contro la corrosione l'**Driver Premium Antifreeze US 6210** uso puro è raccomandato. Preparazione di miscele di preferenza acqua addolcita può essere utilizzato.

Kuttenkeuler GmbH • D-50996 Köln • Fon +49 (0) 2236 96203-0 • Fax +49 (0) 2236 96203-27
vertrieb.schmierstoffe@kuttenkeuler.com • www.kuttenkeuler.com

Driver Premium Antifreeze US 6210

Art.n°	Tipo di confezione	
1410 495	Latta	20 L
1410 496	Fusto	60 L
1410 498	Fusto	200 L
1410 499	PE-Container	1000 L

Caratteristiche tipiche:

Peso specifico a 20°C	kg/m³	1,120
Punto di ebollizione	°C	170
Valore del ph (20°C)		10,5
Nitriti (NO2)	ppm	2300
molibdeno	ppm	370
Riserve alcaline		9,5
Colore		Rosa (viola)