Driver Premium Antifreeze US 6210

Специальный антифриз - концентрат. Цвет: розовый (фиолетовый)

Описание:

Driver Premium Antifreeze US 6210 - малосиликатный, не содержащий фосфатов полный концентрат моноэтиленгликоля, специальный антифриз для летнего и зимнего применения с защитой от мороза и от коррозии (круглогодичное применение). **Driver Premium Antifreeze US 6210** применяется как охлаждающая и теплопередающая жидкость для двигателей внутреннего сгорания, особенно для "Heavy Duty"- моторов.

Свойства:

- Эффективная антикоррозийная защита для всех металлов моторов, включая алюминиевые- и ферросплавы
- Превосходная кавитационная защита
- Защита алюминия
- Унифицированный и гомогенный защитный слой
- Без гелеобразования и выпадений в осадок
- Без образования известковых осадков

Применение:

Driver Premium Antifreeze US 6210 разрабатывался как специальный высокопроизводительный хладагент, который подходит для моторов из чугуна, алюминия или комбинаций обоих металлов, а также для охладительных систем из алюминиевых и медных сплавов. **Driver Premium Antifreeze US 6210** подходит для бензиновых, дизельных и газовых моторов в транспортных средствах или в промышленном использовании и рекомендуется специально для высокопроизводительных моторов, в которых имеет большое значение высокая защита температуры алюминия. **Driver Premium Antifreeze US 6210** выполняет спецификации хладагента TMC RP329 и ASTM D6210 для двигателей большой мощности. Это является частью хорошей практики обслуживания, регулярно испытывать концентрацию нитрита (см. OEM -рекомендации). Если концентрация нитрита падает ниже 800 ppm, рекомендована замена продукта. Типичная концентрация использования в Северной Европе 50% </p> и 50% воды (рекомендована: смягченная вода), при этом достигается защита от мороза до -40°C. Смеси с более чем 70% </p> не рекомендуются, так как максимально защита от мороза (-69°C) уже достигается при 68%.

Применимо для:

Мы рекомендуем данный продукт для:	
ASTM	D 6210 Type I-FF
ASTM	D 3306 Type I
ASTM	D 4985
TMC	RP 329
US FEDERAL SPEC.	CID AA 52624-1-A

Совместимость:

- **Driver Premium Antifreeze US 6210** смешивается со многими антифризами на основе этиленгликоля. Для оптимального действия антикоррозийной защиты рекомендуется несмешанное использование **Driver Premium Antifreeze US 6210** . Для приготовления готовосмешанного антифриза предпочтительно использовать умягченную воду.

Driver Premium Antifreeze US 6210

Арт.-№	**Емкости**	
1410 495	Канистра	20 л
1410 496	Бочка	60 л
1410 498	Бочка	200 л
1410 499	Контейнер	1000 л

Типичные характеристики:

Удельный вес при 20°C	kg/m³	1,120
Точка кипения	°C	170
Водородный показатель (20°C)		10,5
Нитриты (NO2)	ppm	2300
Молибден	ppm	370
Резерв щелочности		9,5
Цвет		розовый (фиолетовый)

Право на изменения в данных оставляем за собой.
Внимание: соблюдать указания производителя!

DV/WINTER/-
09/2016

Kuttenkeuler GmbH • D-50996 Köln • Fon +49 (0) 2236 96203-0 • Fax +49 (0) 2236 96203-27
vertrieb.schmierstoffe@kuttenkeuler.com • www.kuttenkeuler.com