



MINARA SYN S

HC olio sintetico 75W80 ingranaggi ipoidi

Descrizione:

MINARA SYN S è un olio trasmissione HC-Sintetico ad alte prestazioni a basso attrito per trasmissioni manuali con ridotta viscosità a freddo per l'efficienza della trasmissione ottimizzata e avviamento a freddo.

MINARA SYN S porta a causa della base HC-Sintetica moderna un'attenuazione del rumore efficace e rimane estremamente taglio stabile "Stay-in-grade" in tutte le condizioni operative.

Particolarmente consigliato per le auto di BMW, Mercedes-Benz e VW.

Caratteristiche

- Eccellente protezione contro l'usura
- Ottima stabilità all'ossidazione
- Elevata stabilità al taglio
- Comportamento della viscosità alla temperatura straordinario.
- Ottimo viscosità a freddo per una migliore commutabilità
- Ottima capacità di carico di pressione
- Ottimo protezione dalla corrosione
- Impedisce la formazione di schiuma
- Neutro nei confronti di metalli e materiale sigillante

Utilizzabile per

SAE	75W-80
API	GL-4
Consigliamo questo prodotto per:	
BMW	MTF LT-1/-2/-3/-4
FIAT	9.55550-MZ2
FORD	WSS-M2C200-C/D2
GM	194004/19259104 (BOT 303)/1940182/190764/1940764/1940768
HONDA Special	MTF, MTF-II, MTF-III, MTF 94
MB	235.10
NISSAN	MT-XZ, MT-XZTL (JR Type)
PSA	B71 2330, 9730 A2/A8
TOYOTA	JWS 227
TRANSELF	NFJ,NFP, TRJ,TRT,TRZ
VOLVO	97308, 97309
VW	G009 317,G052 171,G052 178,G052 512,G052 532,G052 726,G060 726,G50,G052 527 A2,G070 726A2

Uso

- Ottime qualità di funzionamento
- Indicato per la massima durata
- Ribassato viscosità a freddo per efficienza di combustibile eccellente
- Ottimo comportamento del liquido alle basse temperature
- Utilizzabile tutto l'anno

Impiego

- Cambi per auto moderne, scatole di rinvio, sistemi transaxless

Smaltimento:

- **MINARA SYN S** appartiene alla categoria 2 degli oli vecchi, ne è quindi assicurato lo smaltimento.

Caratteristiche di miscelazione:

- **MINARA SYN S** è completamente compatibile con lubrificanti simili e può tranquillamente essere miscelato con essi. Per poter usufruire a pieno dei vantaggi di **MINARA SYN S** è però consigliabile non miscelare **MINARA SYN S** con oli per il cambio ipoidi convenzionali.

MINARA SYN S

Art.n°	Tipo di confezione	
302 542	Barattolo	1 L
302 545	Latta	20 L
302 546	Fusto	60 L
302 548	Fusto	200 L
342 549	PE-Container	1000 L

Caratteristiche tipiche:

Peso specifico a 15°C	kg/m ³	855
Viscosità a 40°C	mm ² /s	55,9
Viscosità a 100°C	mm ² /s	9,4
Indice di viscosità		152
Punto di infiammabilità COC	°C	-
Punto di scorrimento	°C	-45

