

# PLANO VDL (VDL 68)

Olio per compressore VDL (Olio compressore)

## Descrizione:

**PLANO VDL (VDL 68)** olio per compressore risponde alle alte esigenze della direttiva DIN 51506. La base di questi oli è composta da oli fondamentali di alta qualità e resistenti all'invecchiamento. Hanno un'ottima capacità di presa, sono privi di acqua e riducono l'usura. Dato che molti compressori lavorano ad alte temperature, l'olio utilizzato deve presentare una buona resistenza all'invecchiamento ed una ridotta tendenza alla formazione di residui.

Gli oli per compressore della linea **PLANO VDL (VDL 68)** garantiscono una lubrificazione sicura non solo ad alte temperature ma anche con il compressore a freddo, per ottenere una riduzione dell'usura. Grazie ad additivi selezionati e compatibilmente miscelati viene ridotta al minimo la tendenza alla coking e alla formazione di residui.

**PLANO VDL (VDL 68)** L'olio per compressori viene utilizzato soprattutto per la lubrificazione di compressori d'aria di tutti i tipi con camere a pressione lubrificate ad olio a temperature di compressione fino a 220 °C.

**PLANO VDL (VDL 68)** olio per compressore viene utilizzato anche meccanismi, per cui il produttore non prescrive alcun olio motore HD, per la lubrificazione di ricircolo e nei motori a gasolio.

## Caratteristiche

- La migliore protezione dall'usura
- Comportamento della viscosità alla temperatura straordinario.
- Bassa tendenza alla coking
- Ottima resistenza all'invecchiamento

## Utilizzabile per

DIN 51506	VDL 68 (VBL, VCL)
ISO	6743-3 DAA, DAB, DAG

## Uso

- Elevata sicurezza di funzionamento del compressore
- La migliore azione lubrificante
- Straordinario comportamento nell'accensione a freddo
- Utilizzabile tutto l'anno

## Impiego

- Compressori statici e mobili
- con temperature di compressione fino a +220°C

## Smaltimento:

- **PLANO VDL (VDL 68)** appartiene alla categoria 2 degli oli vecchi, ne è quindi assicurato lo smaltimento.

## Caratteristiche di miscelazione:

- **PLANO VDL (VDL 68)** olio compressore della linea VDL è completamente compatibile con lubrificanti simili e può tranquillamente essere miscelato con essi. E' però consigliabile utilizzare solo **PLANO VDL (VDL 68)** anche nel rabbocco.

## PLANO VDL (VDL 68)

Art.n°	Tipo di confezione	
1250 115	Latta	20 L
1250 116	Fusto	60 L
1250 118	Fusto	200 L

## Caratteristiche tipiche:

Peso specifico a 15°C	kg/m <sup>3</sup>	875
Viscosità a 40°C	mm <sup>2</sup> /s	66,5
Viscosità a 100°C	mm <sup>2</sup> /s	8,8
Indice di viscosità		-
Punto di infiammabilità COC	°C	226
Punto di scorrimento	°C	-12
Classe ISO		68