



# ZERO TRONIC FD

Топливосберегающее Mid SAPS-НС-синтетическое высокопроизводительное масло 0W-30

## Описание:

**ZERO TRONIC FD** является передовым топливосберегающим Mid SAPS НС-синтетическим высокопроизводительным моторным маслом. Благодаря низкому SAPS-содержанию (сульфатной золы, фосфора и серы) в этом моторном масле, оно идеально подходит для автомобилей с современными трехкомпонентными катализаторами и сажевым фильтром. **ZERO TRONIC FD** рекомендуется для использования в двигателях Ford, если предписана спецификация Ford WSS-M2C950-A с вязкостью SAE 0W30.

## Свойства

- Экстремальная износостойкость
- Исключительная вязкость при температурных изменениях
- Быстрое прохождение масла до критических точек смазки
- Снижает износ цилиндра и распредвала
- Высокая устойчивость к окислению и температурная стабильность
- Низкая испаряемость
- Очень высокая очистительная способность
- Особенно низкое содержание вредных материалов
- Улучшенная способность впитывания сажи
- Хорошая устойчивость к частицам биодизеля в топливе

## Применимо для

SAE	0W-30
ACEA	C2
Мы рекомендуем данный продукт для:	
FIAT	9.55535-GS1/DS1
FORD	WSS-M2C950-A
JAGUAR/LAND ROVER	STJLR.03.5007

## Эффективность

- Снижает расход горючего и выброс газа
- Отличные показатели при запуске холодного двигателя, быстрое поступление к точкам смазки
- Высокая эксплуатационная надежность
- Оптимальная чистота двигателя
- Очень низкое потребление масла
- Высокие показатели и стабильность даже при больших интервалах смены масла
- Круглогодичное применение

## Применение

- Мощные и нормальные 4-тактные бензиновые двигатели
- многоклапанная техника
- с турбонагнетателем
- с катализатором
  
- Мощные и нормальные 4-х тактные дизельные двигатели легковых автомобилей
- с многоклапанной техникой
- с турбонаддувом
- с Common Rail дизельной техникой
- с системой сажевого фильтра дизелей (DPF)
- с катализатором

## Устранение отходов:

- **ZERO TRONIC FD** относится ко 2-категории отходов и, поэтому надежно утилизируется.

## Совместимость:

- **ZERO TRONIC FD** совместимо со всеми традиционными HD-маслами и может быть смешано с любым из них. Для того, чтобы использовать все преимущества **ZERO TRONIC FD**, рекомендуется применять **ZERO TRONIC FD** не смешивая.

## ZERO TRONIC FD

Арт.-№	Емкости	
309 392	Банка	1 л
309 393	Канистра	4 л
309 394	Канистра	5 л
309 395	Канистра	20 л
309 396	Бочка	60 л
309 398	Бочка	200 л
349 399	Контейнер	1000 л

## Типичные характеристики:

Удельный вес при 15°C	kg/m <sup>3</sup>	844
Динам. вязкость при -35°C	m.Pa.s	5620
Вязкость при 40°C	mm <sup>2</sup> /s	53,9
Вязкость при 100°C	mm <sup>2</sup> /s	10,4
Индекс вязкости		185
Температура вспышки COC	°C	230
Температура текучести	°C	-45
Сульфатная зольность	%	-
TBN	mgKOH/g	-

Право на изменения в данных оставляем за собой.  
Внимание: соблюдать указания производителя!

KL/MO/PKW/-  
04/2020