

TOLEDO CS3

Hi Tech HC-синтетическое моторное масло с ПАО-компонентами 0W-40

Описание:

TOLEDO CS3 универсальное Low-SAPS высокопроизводительное моторное масло на основе современной технологии синтеза и с ПАО - базовыми маслами. Благодаря специальному составу при применении высокоэффективных присадок данное моторное масло применимо исключительно для некоторых новых OEM-требований. Эти качества гарантируют использование в бензиновых и дизельных двигателях легковых машин и трейлеров с турбонагнетателем и без него.

Свойства

- Экстремальная защита от коррозии и износа при всех условиях эксплуатации
- Очень стабильные и превосходные вязкостные свойства
- Максимальная стабильность срезания
- Уменьшает образование золы
- Отличные моющие и диспергирующие свойства

Эффективность

- Уменьшает расход топлива и выхлопной эмиссии.
- С Low Ash- и топливосберегающей рецептурой
- Замечательные пусковые качества - быстрое снабжение всех мест смазывания, в частности, гидротолкателей (клапанов)
- Стабильное давление масел
- Превосходная длительно сохраняющаяся чистота двигателя
- Предотвращение отложений
- Высокие функциональные резервы и высокая устойчивость продукта, также при самых длительных интервалах замены масел
- Круглогодичное применение
- Низкое образование зольности (Low SAPS)

Применимо для

SAE	0W-40
API	SN/CF/EC
ACEA	C3
Мы рекомендуем данный продукт для:	
BMW	Longlife-04
CHRYSLER	MS-11106
FIAT	9.55535-S2
FORD	WSS-M2C917-A
GM/OPEL	Dexos 2
MB	229.51, 229.52
MB	226.5
PORSCHE	C40
RENAULT	RN0700/0710
VW	502.00, 505.01

Применение

- Мощные дизельные двигатели легковых автомобилей
- с многоклапанной техникой
- с турбонаддувом
- с непосредственным впрыском топлива
- с насос-форсункой
- CDI и TDI двигатели
- с Common Rail дизельной техникой
- с системой сажевого фильтра дизелей (DPF)
- с катализатором
- Мощные и нормальные 4-тактные бензиновые двигатели
- с многоклапанной техникой
- с Valvetronic
- с охлаждением наддувочного воздуха
- с турбонаддувом
- с катализатором

Устранение отходов:

- **TOLEDO CS3** относится к отработанным маслам 1 категории и поэтому надежно при утилизации.

Совместимость:

- **TOLEDO CS3** совместимо со всеми традиционными HD-маслами и может быть смешано с любым из них. Для того, чтобы использовать все преимущества **TOLEDO CS3**, рекомендуется применять **TOLEDO CS3** не смешивая.

TOLEDO CS3

Арт.-№	Емкости	
1209 312	Банка	1 л
1209 313	Канистра	4 л
1209 314	Канистра	5 л
1209 315	Канистра	20 л
1209 316	Бочка	60 л
1209 318	Бочка	200 л
1249 319	Контейнер	1000 л

Типичные характеристики:

Удельный вес при 15°C	kg/m ³	845
Динам. вязкость при -35°C	m.Pa.s	-
Вязкость при 40°C	mm ² /s	72,7
Вязкость при 100°C	mm ² /s	13,2
Индекс вязкости		186
Температура вспышки СОС	°C	-
Температура текучести	°C	-45
Сульфатная зольность	%	-
TBN	mgKOH/g	-

