

PHOENIX 3+

Высокотехнологичное HC- синтетическое моторное масло 10W30

Описание:

PHOENIX 3+ - высокопроизводительное легкотекучее масло для бензиновых и дизельных моторов легковых автомашин новой генерации. Благодаря применению высококачественных HC-синтетических компонентов и высококачественных минеральных базовых масел в комбинации с присадками новейших технологий, моторное масло **PHOENIX 3+** также применимо при затрудненных условиях эксплуатации в современных моторах легковых машин без турбонагнетателя и с ним, а также для легких грузовых автомобилей. **PHOENIX 3+** с его оптимизированной рецептурой способствует экономии потребления топлива и масла. На основе своего диапазона вязкости оно подходит для круглогодичного использования. Благодаря добавлению специальных активаторов достигнут уровень по API SN, причем достигнуты улучшения: свойств стабильности окислирования, защиты от отложений, защиты износа и характеристик при низкой температуре. Это ведет к улучшенной чистоте мотора и в конечном счете к его более длительной работоспособности.

Свойства

- Экстремальная износостойкость
- Исключительные вязкостно-температурные показатели
- Высокая устойчивость к окислению и температурная стабильность
- Минимальные потери при трении
- Очень высокая очистительная способность
- Низкая испаряемость

Эффективность

- Высокая эксплуатационная надежность
- Отличные показатели при холодном пуске - быстрое поступление к точкам смазки
- Оптимальная вязкость при высоких температурах
- Неизменные рабочие способности
- Максимальная рабочая эксплуатация
- Снижает расход топлива
- Оптимальная чистота двигателя
- Снижает потребление масла
- Круглогодичное применение

Применимо для

SAE	10W-30
API	SN/CF/EC
ACEA	A3/B4
Мы рекомендуем данный продукт для:	
DAIHATSU	
HONDA	
HYUNDAI	
KIA	
LEXUS	
MAZDA	
MB	229.1
MITSUBISHI	
NISSAN	
SUBARU	
SUZUKI	
TOYOTA	
VW	505.00

Применение

- Мощные и нормальные 4-тактные бензиновые двигатели
- с многоклапанной техникой
- с турбонагнетателем
- с катализатором
- легковые машины и легкие дизельные грузовики
- безнаддувный дизельный двигатель
- турбодизель
- CDI-, HDI- и TDI- моторы
- с Common Rail дизельной техникой
- с непосредственным впрыском топлива
- с катализатором

Устранение отходов:

- **PHOENIX 3+** относится ко 2-категории отходов и, поэтому надежно утилизируется.

Совместимость:

- **PHOENIX 3+** совместимо с аналогичными маслами и может быть смешано с любым из них. При доливке однако рекомендуется использовать исключительно **PHOENIX 3+**.

PHOENIX 3+

Арт.-№	Емкости	
1200 142	Банка	1 л
1200 143	Канистра	4 л
1200 144	Канистра	5 л
1200 145	Канистра	20 л
1200 146	Бочка	60 л
1200 148	Бочка	200 л
1240 149	Контейнер	1000 л

Типичные характеристики:

Удельный вес при 15°C	kg/m ³	857
Динамическая вязкость при -25°C	mPa.s	3500
Вязкость при 40°C	mm ² /s	61,9
Вязкость при 100°C	mm ² /s	10,3
Индекс вязкости		154
Температура воспламенения СОС	°C	232
Температура застывания	°C	-40
TBN	mgKOH/g	10,5

