



# FIVE TRONIC 1G2

Полностью синтетическое топливосберегающее легкотекучее моторное масло 5W20

## Описание:

**FIVE TRONIC 1G2** - высокоэффективное моторное масло, специально разработанное для самых современных бензиновых и дизельных двигателей автомобилей, работающих на моторных маслах с низкой вязкостью, позволяющих экономить топливо. Это моторное масло подходит для всех типов транспортных средств, для которых установлен этот уровень вязкости. Данный уровень вязкости рекомендуется для многих автомобилей Honda, Ford и других ведущих производителей.

## Свойства

- Экстремальная износостойкость
- Исключительная вязкость при температурных изменениях
- Быстрое прохождение масла до критических точек смазки
- Снижает износ цилиндра и распредвала
- Высокая устойчивость к окислению и температурная стабильность
- Низкая испаряемость
- Очень высокая очистительная способность
- Стабильное масляное покрытие при всех рабочих температурах

## Применимо для

SAE	5W-20
API	SP (RC)
ILSAC	GF-6A
Мы рекомендуем данный продукт для:	
CHRYSLER	MS-6395
DAIHATSU	
FORD	WSS-M2C960-A
FORD	WSS-M2C945-B1
GM	Dexos 1 Gen 2
HONDA	
ISUZU	
KIA	
LEXUS	
MAZDA	
NISSAN	
SUBARU	
SUZUKI	
TOYOTA	

## Устранение отходов:

- **FIVE TRONIC 1G2** относится ко 2-категории отходов и, поэтому надежно утилизируется.

## Совместимость:

- **FIVE TRONIC 1G2** является полностью совместимым с обычными HD маслами и может, если это необходимо быть смешиваемым. Чтобы иметь возможность полностью использовать преимущества **FIVE TRONIC 1G2**, тем не менее, рекомендуем использовать **FIVE TRONIC 1G2** не смешивая.

## Эффективность

- Уменьшает потребление топлива при частичной или полной загрузке машины
- Уменьшает эмиссию частиц и CO<sub>2</sub>, бережет окружающую среду
- Отличные показатели при запуске холодного двигателя, быстрое поступление к точкам смазки
- Высокая эксплуатационная надежность
- Оптимальная чистота двигателя
- Очень низкое потребление масла
- Высокие резервы производительности и высокая стабильность продукта
- Круглогодичное применение

## Применение

- Мощные и нормальные 4-тактные бензиновые двигатели
- с многоклапанной техникой
- с впрыском топлива
- с турбонагнетателем
- с катализатором
- гибридный автомобиль
- дизельные моторы легковых автомобилей
- многоклапанная техника
- с турбонаддувом
- с Common Rail дизельной техникой
- с системой сажевого фильтра дизелей (DPF)
- с катализатором

## FIVE TRONIC 1G2

Арт.-№	Емкости	
309 432	Банка	1 л
309 434	Канистра	5 л
309 435	Канистра	20 л
309 436	Бочка	60 л
309 438	Бочка	200 л
349 439	Контейнер	1000 л

## Типичные показатели:

Удельный вес при 15°C	кг/м³	852
Динамическая вязкость при -30°C	mPa.s	4750
Вязкость при 40°C	мм²/с	47,5
Вязкость при 100°C	мм²/с	8,5
Индекс вязкости		157
Температура воспламенения СОС	°C	230
Температура текучести	°C	-45
TBN	mgKOH/g	7,4