



Antifreeze RJK 40

Kühlerschutz, Kühlmittelzusatz Konzentrat (Farbe: dunkelblau)

Descrizione:

Antifreeze RJK 40 ist ein auf Basis von Ethylenglykol aufgebautes Vollkonzentrat Kühlerschutz- und Wärmeübertragungsmittel für den Sommer- und Winterbetrieb mit Frost- und Rostschutzwirkung (Ganzjahreseinsatz).

Antifreeze RJK 40 ist ein Premium-Kühlerschutz-Mittel, bei dem die eingesetzte moderne P-OAT „Phosphated Organic Additive Technology“ das Kühlsystem ideal schützt.

Antifreeze RJK 40 enthält keine schädlichen Zusätze wie Nitrite, Borate und Amine.

Dieser Kühlerschutz ist frei von Silikaten, wodurch jedes mögliche Problem – verursacht von instabilem Silikatgel oder Silikatausfall – ausgeschlossen wird.

Antifreeze RJK 40 ist ein Allround-Kühlmittel, das die industriellen Standards JIS K2234-2018, ASTM D 3306 und ASTM D 6210 übertrifft und in japanischen und koreanischen Fahrzeugen verwendet werden kann.

Caratteristiche:

- Protezione dalla corrosione più duratura ed ottimale
- Erstklassiger Wärmetransfer
- Meno ricorsi a retrocessioni nell'ambito delle riparazioni dell'impianto refrigerante
- Umweltfreundliche, langlebige OAT-Technologie
- Impedisce la formazione di schiuma
- Compatibilità con tubature e sigillanti
- Compatibilità con le vernici
- Prestazioni della pompa dell'acqua migliorate
- Für den Einsatz in gemischten Flotten

Utilizzo:

Antifreeze RJK 40 kann ohne Einschränkung in Motoren aus Gusseisen, Aluminium und oder aus der Kombination von beiden Metallen und in Kühlsystemen aus Aluminium- oder Kupferlegierungen verwendet werden.

Typische Mischungen in Nordeuropa enthalten 50% **Antifreeze RJK 40** und 50% Wasser, wobei ein Frostschutz bis -36°C erreicht wird.

Sicherer Korrosionsschutz wird ab 30% **Antifreeze RJK 40** und 70% Wasser erreicht.

Utilizzabile per:

Wir empfehlen dieses Produkt für:	
ASTM STANDARDS	ASTM D 3306
ASTM STANDARDS	ASTM D 6210
DACIA	41-01-001-U, T, V
FORD	WSS-M97B57-A1
JAPANESE STANDARDS	JIS K 2234
KOREAN STANDARDS	KS M 2142
MB	325.7
RENAULT NISSAN	41-01-001-U, T, V außer Motortyp: B4A, B4D

Caratteristiche di miscelazione:

- **Antifreeze RJK 40** è miscelabile con la maggior parte delle sostanze refrigeranti sulla base del glicole etilenico. Per un'efficacia ottimale e per impedire la formazione di fango, si consiglia l'utilizzo di **Antifreeze RJK 40** puro.
- Raccomandiamo l'uso di acqua deionizzata (demineralizzata) o distillata per la preparazione di miscele.

Antifreeze RJK 40

Art.n°	Tipo di confezione	
512 003	Barattolo	1500 ml
512 004	Latta	5 L
512 005	Latta	20 L
512 006	Fusto	60 L
512 008	Fusto	200 L
512 009	PE-Container	1000 L

Typische Kennwerte:

Spezifisches Gewicht bei 15°C	kg/m ³	1,124
Siedepunkt	°C	178
pH-Wert (20°C)		8,3
Wassergehalt	%	3,7
Stockpunkt Frostschutz/Wasser=1:1	°C	-36
Farbe		dunkelblau
Reservealkalität		8,9
Aschegehalt	%	1,5
Brechungsindex, 20°C		1,437

