



CON TRONIC LL

Высокосортное Hi Tech Longlife универсальное моторное масло 0W30

Описание:

CON TRONIC LL - новое усовершенствованное универсальное легкотекучее всесезонное моторное масло на основе специальных синтетических базовых масел новейшей технологии. Тщательно отобранные, высокоэффективные присадки придают исключительные свойства этому высокопроизводительному маслу во время эксплуатации. CON TRONIC LL является универсальным, топливосберегающим специальным комбинированным высокосортным Hi Tech-легкотекучим моторным маслом, которое отлично выполняет требования современных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, с турбонагнетателем и без него, в легковых автомобилях и трейлерах, с удлиненным интервалом замены масел, включая машины с сажевым фильтром. Кроме того, это моторное масло продлевает прочность сажевого фильтра. Благодаря своему исключительному составу CON TRONIC LL превосходно подходит к применению для спецификаций VW 504.00/507.00, так называемых VW Longlife III масел.

Свойства

- Экстремальная износостойкость
- Исключительная вязкость при температурных изменениях
- Быстрое прохождение масла до критических точек смазки
- Снижает износ цилиндра и распредвала
- Стабильность к окислению и высоким температурам
- Низкая испаряемость
- Очень высокая очистительная способность
- Особенно низкое содержание вредных материалов

Применимо для

SAE	0W-30
API	SN
ACEA	C3
Мы рекомендуем данный продукт для:	
BMW	Longlife-04
MB	229.52, 229.51
MB	229.31
PORSCHE	C30
VW	504.00, 507.00

Эффективность

- Снижает расход горючего и выброс газа
- Уменьшенное образование зольности (Low SAPS)
- Легкий ход двигателя
- Оптимальная чистота двигателя
- Значительно сниженное сопротивление при старте мотора
- Высокая эксплуатационная надежность
- Высокие резервы мощности
- Большой интервал замены масла
- Круглогодичное применение

Применение

- VW и другие новые высокопроизводительные и нормальные 4-х тактные бензиновые двигатели с WIV системой и без нее.
- многоклапанная техника
- с турбонаддувом
- с катализатором
- с удлиненным интервалом замены масел
- VW и другие дизельные двигатели легковых автомобилей с WIV системой и без нее
- двигатели с насос-форсункой
- с системой сажевого фильтра дизелей (DPF)
- с Common Rail дизельной техникой
- с турбонаддувом
- с многоклапанной техникой
- с катализатором

Устранение отходов:

- CON TRONIC LL относится ко 2-категории отходов и, поэтому надежно утилизируется.

Совместимость:

- CON TRONIC LL является полностью совместимым с обычными HD маслами и может, если это необходимо быть смешиваемым. Чтобы иметь возможность полностью использовать преимущества CON TRONIC LL, тем не менее, рекомендуем использовать CON TRONIC LL не смешивая.

CON TRONIC LL

Арт.-№	Емкости	
309 092	Банка	1 л
309 093	Канистра	4 л
309 094	Канистра	5 л
309 095	Канистра	20 л
309 096	Бочка	60 л
309 098	Бочка	200 л
349 099	Контейнер	1000 л

Типичные характеристики:

Удельный вес при 15°C	kg/m ³	845
Динам. вязкость при -30°C	mPa.s	6100
Вязкость при 40°C	mm ² /s	-
Вязкость при 100°C	mm ² /s	11,8
НТНС при 150°C	мПа.с	-
Индекс вязкости		-
Температура воспламенения СОС	°C	228
Температура застывания	°C	-48
Сульфатная зольность	%	-
TBN	mgKOH/g	7,8

