



PRO TRONIC

Hightec-Longlife-Universal-Motorenöl 0W30

Descrizione:

PRO TRONIC ist ein neu entwickeltes universelles Leichtlauf Mehrbereichs-Motorenöl auf Basis spezieller HC-Synthese-Grundölen neuester Technologie. Sorgfältig ausgewählte, hochwirksame Additive verleihen diesem Hochleistungs-Motorenöl hervorragende Eigenschaften im Fahrbetrieb.

PRO TRONIC ist ein universelles, kraftstoffsparendes speziell zusammengesetztes Hightec-Leichtlauf-Motorenöl, das hervorragend die Eigenschaften der modernen Benzin- und PKW-Dieselmotoren, mit und ohne Turboauflader in PKW und Transportern, mit verlängerten Ölwechselintervallen erfüllt, einschließlich Rußpartikelfilter.

Außerdem verlängert dieses Motorenöl die Lebensdauer des Partikelfilters.

Caratteristiche

- Estrema protezione dall'usura
- Eccellente comportamento della viscosità alla temperatura
- Veloce applicazione dell'olio nei punti critici da lubrificare
- Elevata riduzione di usura ai cilindri e al tamburo a camme
- Alta stabilità di temperatura ed ossidazione
- Bassa perdita per evaporazione
- Alta efficacia di pulizia
- Particolarmente poco inquinante

Utilizzabile per

SAE	0W-30
API	SN
ACEA	C3
Wir empfehlen dieses Produkt für:	
BMW	Longlife-04
MB	229.52, 229.51
MB	229.31
PORSCHE	C30
VW	504.00, 507.00

Smaltimento:

- **PRO TRONIC** appartiene alla categoria 2 degli oli vecchi, ne è quindi assicurato lo smaltimento.

Caratteristiche di miscelazione:

- **PRO TRONIC** è completamente tollerabile dai tradizionali oli HD e, se necessario, può essere miscelato. Per sfruttare appieno i vantaggi di **PRO TRONIC** è tuttavia consigliabile utilizzare **PRO TRONIC**.

Uso

- Riduce il consumo di carburante nel funzionamento a carico pieno o parziale e riduce le emissioni di gas di scarico
- Ridotta formazione di cenere (Low SAPS)
- Funzionamento leggero del motore
- Ottima pulizia motore
- Resistenza molto bassa all'accensione del motore
- Sicurezza nel funzionamento molto elevata
- Elevate prestazioni
- Lunghi intervalli di sostituzione dell'olio
- Utilizzabile tutto l'anno

Impiego

- Per motori a benzina normali a quattro tempi e ad alte prestazioni di nuova concezione, VW e altri, con e senza sistema WIV
- con tecnologia multi-valvola
- con turbocompressore
- con tecnologia del catalizzatore
- con intervalli prolungati di cambio olio
- Motori diesel per automobili, VW e altri, con e senza sistema WIV
- con motori ad iniettore a pompa
- con filtro antiparticolato (DPF)
- con tecnica diesel common-rail
- con turbocompressore
- con tecnologia multi-valvola
- con tecnologia del catalizzatore

PRO TRONIC

Art.n°	Tipo di confezione	
309 072	Barattolo	1 L
309 073	Latta	4 L
309 074	Latta	5 L
309 075	Latta	20 L
309 076	Fusto	60 L
309 078	Fusto	200 L
349 079	PE-Container	1000 L

Typische Kennwerte:

Spezifisches Gewicht bei 15°C	kg/m ³	861
Dynam. Viskosität bei -30°C	mPa.s	-
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	66,6
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	12,3
HTHS bei 150°C	mPa.s	-
Viskositätsindex		184
Flammpunkt COC	°C	-
Pourpoint	°C	-45
Sulphataschegehalt	%	-
TBN	mgKOH/g	-

