



PRO TRONIC

Высокосортное Hi Tech Longlife универсальное моторное масло 0W30

Описание:

PRO TRONIC — универсальное легкотекучее всесезонное моторное масло новой разработки на основе специальных гидрокрекингových синтетических базовых масел новейшей технологии. Тщательно подобранные высокоэффективные присадки придают этому высокопроизводительному моторному маслу превосходные ходовые качества. **PRO TRONIC** — универсальное, топливосберегающее, специально разработанное, высокотехнологичное, легкотекучее моторное масло, идеально отвечающее свойствам современных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, с турбонаддувом и без него в легковых автомобилях и фургонах, с расширенным маслом. интервалы замены, включая сажевые фильтры. Кроме того, это моторное масло продлевает срок службы сажевого фильтра.

Свойства

- Экстремальная износостойкость
- Исключительная вязкость при температурных изменениях
- Быстрое прохождение масла до критических точек смазки
- Снижает износ цилиндра и распредвала
- Высокая устойчивость к окислению и температурная стабильность
- Низкая испаряемость
- Очень высокая очистительная способность
- Особенно низкое содержание вредных материалов

Применимо для

SAE	0W-30
API	SN
ACEA	C3
Мы рекомендуем данный продукт для:	
BMW	Longlife-04
MB	229.52, 229.51
MB	229.31
PORSCHE	C30
VW	504.00, 507.00

Эффективность

- Снижает расход горючего и выброс газа
- Уменьшенное образование зольности (Low SAPS)
- Легкий ход двигателя
- Оптимальная чистота двигателя
- Значительно сниженное сопротивление при старте мотора
- Высокая эксплуатационная надежность
- Высокие резервы мощности
- Большой интервал замены масла
- Круглогодичное применение

Применение

- VW и другие новые высокопроизводительные и нормальные 4-х тактные бензиновые двигатели с WIV системой и без нее.
- с многоклапанной техникой
- с турбонаддувом
- с катализатором
- с удлиненным интервалом замены масел
- VW и другие дизельные двигатели легковых автомобилей с WIV системой и без нее
- двигатели с насос-форсункой
- с системой сажевого фильтра дизелей (DPF)
- с Common Rail дизельной техникой
- с турбонагнетателем
- с многоклапанной техникой
- с катализатором

Устранение отходов:

- **PRO TRONIC** относится ко 2-категории отходов и, поэтому надежно утилизируется.

Совместимость:

- **PRO TRONIC** является полностью совместимым с обычными HD маслами и может, если это необходимо быть смешиваемым. Чтобы иметь возможность полностью использовать преимущества **PRO TRONIC**, тем не менее, рекомендуем использовать **PRO TRONIC** не смешивая.

PRO TRONIC

Арт.-№	Емкости	
309 072	Банка	1 л
309 073	Канистра	4 л
309 074	Канистра	5 л
309 075	Канистра	20 л
309 076	Бочка	60 л
309 078	Бочка	200 л
349 079	Контейнер	1000 л

Типичные характеристики:

Удельный вес при 15°C	kg/m ³	861
Динам. вязкость при -30°C	mPa.s	-
Вязкость при 40°C	mm ² /s	66,6
Вязкость при 100°C	mm ² /s	12,3
НТНС при 150°C	мПа.с	-
Индекс вязкости		184
Температура воспламенения СОС	°C	-
Температура застывания	°C	-45
Сульфатная зольность	%	-
TBN	mgKOH/g	-

