



MASTER TRUCK

UHPD HC-синтетическое Heavy Duty дизельное моторное масло 10W40

Описание:

MASTER TRUCK - всесезонное HC-синтетическое легкотекучее моторное масло для специального применения во всех видах дизельных двигателей (без сажевого фильтра), особенно для EBPO 4 и EBPO 5 -моторов. **MASTER TRUCK** особенно применимо в форсированных дизельных двигателях с турбонаддувом и без него и эффективно предотвращает известные у современных мощных дизельных двигателях " Bore Polishing"-эффект (образование зеркальной поверхности на рабочих поверхностях цилиндра). Как UHPD-масло оно достигает максимального интервала замены масел (до 100.000 км - в зависимости от предписания изготовителя) и, поэтому особенно рекомендуется для тяжелых грузовых автомобилей, например, для транспортно-экспедиционных предприятий. **MASTER TRUCK** - выполняет все европейские предписания по отработанным газам для дизельных моторов.

Свойства

- Высокая защита от износа
- Необычная устойчивость к старению и окислению
- Препятствует образованию осадков при высоких температурах
- Низкая испаряемость
- Исключительные вязкостно-температурные показатели

Эффективность

- Высокая надежность
- Отличные показатели при холодном пуске - быстрое поступление к точкам смазки
- Экономия топлива благодаря антифрикционным свойствам
- Минимальный износ при высоких нагрузках на приводные части
- Защита от образования зеркальных поверхностей
- Круглогодичное применение
- Экономия благодаря большому интервалу между тех. обслуживанием

Применимо для

SAE	10W-40
API	CI-4 + UHPD
ACEA	E4/E7
Мы рекомендуем данный продукт для:	
CATERPILLAR	ECF-1.a, ECF-2
CUMMINS	CES 20076/77/78
DAF	HP-1/2
DETROIT DIESEL	DDC 93K215
DEUTZ	DQC IV-10
GLOBAL	DHD-1
IVECO	18-1804T3 E4
MACK	EO-M Plus
MAN	M 3377, M 3277
MB-Approval	228.5
MTU	Typ 3
RENAULT VI	RXD, RLD-2
SCANIA	LDF-3
TATRA	TDS 40/16
TEDOM	258-4
VOITH	Retarder B
VOLVO	VDS 3
ZETOR	

Применение

- дизельные моторы легковых автомобилей
- с турбонаддувом
- с катализатором
- дизельные моторы грузовых автомобилей
- с турбонагнетателем
- с катализатором

Устранение отходов:

- **MASTER TRUCK** относится ко 2-категории отходов и, поэтому надежно утилизируется.

Совместимость:

- **MASTER TRUCK** совместимо со всеми традиционными маслами и может быть смешано с любым из них. Рекомендовано при доливке всё же использовать исключительно **MASTER TRUCK**.

MASTER TRUCK

Арт.-№	Емкости	
309804	Канистра	5 л
309805	Канистра	20 л
309806	Бочка	60 л
309808	Бочка	200 л
349809	Контейнер	1000 л

Типичные характеристики:

Специальный вес при 15°C	кг/м ³	863
Динам. вязкость при -25°C	mPa.s	6380
Вязкость при 40°C	mm ² /s	94,0
Вязкость при 100°C	mm ² /s	14,2
Индекс вязкости		156
Температура воспламенения СОС	°C	224
Критическая точка	°C	-36
Остат. содерж. сульфата	%	-
TBN	мгКОН/г	12,7

