



METRON GL 4 80W/90

Трансмиссионное масло

Описание:

METRON GL 4 80W/90 трансмиссионное масло для синхронизаторных и не синхронизаторных коробок передач. Возможно применение этого масла для рулевых механизмов и редукторов ведущих мостов.

METRON GL 4 80W/90 специально разработано для смазки механических коробок передач. Но, благодаря стойкости этого масла к высокому давлению, возможно применение его для рулевых механизмов и редукторов ведущих мостов.

Свойства

- Необычно хорошая защита от износа
- Высокая устойчивость к окислению и температурная стабильность
- Высокая устойчивость к сжатию
- Предотвращает пенообразование
- Обеспечивает защиту от коррозии и ржавчины
- Нейтрально по отношению к металлам и уплотнительным материалам
- Стабильная вязкость при высоких температурах

Эффективность

- Оптимальные рабочие свойства
- Высокая надежность при экстремальных условиях
- Универсальное трансмиссионное масло
- Круглогодичное использование
- Снижение сортов

Применимо для

SAE	80W-90
API	GL-4/MT-1
MIL	L-2105
Мы рекомендуем данный продукт для:	
MAN	341 Z1, Z2, E1
MB	235.1, 235.5
ZF	TE-ML 02A,02B,06L,08,16A,17A,19 A,19C,24A

Применение

- Механические КПП согласно API GL 4
- Редукторы ведущих мостов
- Редукторы рулевых механизмов согласно API GL 4

Устранение отходов:

- **METRON GL 4 80W/90** относится ко 2-категории отходов и, поэтому надежно утилизируется.

Совместимость:

- **METRON GL 4 80W/90** совместимо с аналогичными маслами и может быть смешано с любым из них. Рекомендовано при доливке использовать исключительно **METRON GL 4 80W/90**.

METRON GL 4 80W/90

Арт.-№	Емкости	
302002	Банка	1 л
302005	Канистра	20 л
302006	Бочка	60 л
302008	Бочка	200 л
342009	Контейнер	1000 л

Типичные характеристики:

Специальный вес при 15°C	кг/м ³	898
Вязкость при 40°C	mm ² /s	166
Вязкость при 100°C	mm ² /s	16,3
Индекс вязкости		-
Температура воспламенения СОС	°C	222
Критическая точка	°C	-33
Коррозия CU		-