GLEIT- UND BETTBAHNÖL (CGLP 220)

CGLP ISO-VG 220

Descrizione:

GLEIT- UND BETTBAHNÖL (CGLP 220) è caratterizzato da particolari qualità lubrificanti e aderenti e da un'ottima presa. E' particolarmente indicato per la lubrificazione di rulli trasportatori o macchinari simili. Le tipologie a bassa viscosità vengono utilizzate per la trasmissione di potenza e pressione negli impianti idraulici di macchine utensili. **GLEIT- UND BETTBAHNÖL (CGLP 220)** è caratterizzato quindi da buone qualità anti-corrosione per impedire la formazione di macchie di ruggine ai rulli trasportatori.
GLEIT- UND BETTBAHNÖL (CGLP 220) è inoltre resistente alle sostanze per la lavorazione del metallo a base di acqua come soluzioni o emulsioni per la foratura, il taglio e l'affilatura.

Caratteristiche

- Ottima adesione del prodotto
- Buone qualità di protezione dalla corrosione
- Senza zinco e silicone
- Ottime proprietà antinebbia
- Nessuna formazione di ossidazione
- Resistente contro sostanze acquose per la lavorazione di metalli
- Ottime anti-stick-slip proprietà per prevenire stick-slip con carichi elevati e mangimi lento
- Demulsibilità rapido
- Buona compatibilità con rivestimenti e materiali sigillanti

Uso

- Qualità lubrificanti e di scorrimento particolarmente buone

Utilizzabile per

CGLP DIN 51502	ISO VG 220
CLP DIN 51517 T3	ISO VG 220
AFNOR	E 60-203 L-G
ISO	19378 GA/GB
ISO	6743-13 GA/GB
ISO	6743-6 CKC
MIL	A-A-59113 Typ II
SAE	MS 1007 Typ E
SHIT	0361-98 L-G
Consigliamo questo prodotto per:	
FIVES CINCINNATI	P-53
GM	LW-03-1-04, LS-2

Impiego

- L'olio di scorrimento CGLP è indicato per tutti i tipi di lubrificazione come centralizzata, di circolazione e pressione, nonché per la lubrificazione ad immersione e a circolo di pressione, per la lubrificazione per mezzo di oliatore manuale. Indicato anche per la lubrificazione di cuscinetti e cambi e mandrini ad alta velocità.
- Per movimenti lenti in condizioni di alto carico; guide di macchine utensili pesanti, alesatrici, piallatrici e stozzatrici, guide a colonna verticali su tranciatrici e presse, nonché per movimenti estremamente lenti in condizioni di alto carico come gli alberi di appoggio di tavole rotanti ecc.

Smaltimento:

- **GLEIT- UND BETTBAHNÖL (CGLP 220)** appartiene alla categoria 2 degli oli vecchi, ne è quindi assicurato lo smaltimento.

Caratteristiche di miscelazione:

- **GLEIT- UND BETTBAHNÖL (CGLP 220)** è completamente compatibile con lubrificanti simili e può tranquillamente essere miscelato con essi. E'però consigliabile utilizzare solo **GLEIT- UND BETTBAHNÖL (CGLP 220)** anche nel rabbocco.

GLEIT- UND BETTBAHNÖL (CGLP 220)

Art.n°	Tipo di confezione	
350235	Latta	20 L
350236	Fusto	60 L
350238	Fusto	200 L

Caratteristiche tipiche:

Peso specifico a 15°C	kg/m³	893
Viscosità a 40°C	mm²/s	216,7
Viscosità a 100°C	mm²/s	18,7
Indice di viscosità		96
Punto di infiammabilità COC	°C	-
Punto di scorrimento	°C	-15
Classe ISO		220

Ci riserviamo di modificare i dati
Attenzione: Attenersi alle istruzioni del produttore!

KL/SO/-/-
07/2021

Kuttenkeuler GmbH • D-50996 Köln • Fon +49 (0) 2236 / 96203-0 • Fax +49 (0) 2236 / 96203-27 + 61322
email: vertrieb.schmierstoffe@kuttenkeuler.com • www.kuttenkeuler.com