METRON GL 5 80W/90

Hypoid-Getriebeöl

Beschreibung:

METRON GL 5 80W/90 ist ein Hypoid-Getriebeöl für mechanische Getriebe auf Basis hochwertiger, solventraffinierter Grundöle.
METRON GL 5 80W/90 Mehrbereichs-Hypoid-Getriebeöl: Um das jahreszeitlich bedingte Wechseln des Getriebeöles auszuschließen, steht das Metron GL 5 Mehrbereichs-Hypoid-Getriebeöl in der Viskosität SAE 80W90 und zur Verfügung. Es kann sowohl im Winter- als auch im Sommerbetrieb eingesetzt werden. Die universelle Einsatzmöglichkeit von Metron GL 5 SAE 80W/90 mindert das Verwechslungsrisiko und vereinfacht die Lagerhaltung. Durch die ausgewogene Additiv-Kombination werden Eigenschaften wie hohe Druckaufnahmefähigkeit, überdurchschnittlich gutes Viskositäts-Temperaturverhalten, hohe Oxidationsstabilität, niedrigliegende Stockpunkte, guter Verschleißschutz und Schlammfreiheit gewährleistet.

Eigenschaften

- Hervorragender Verschleißschutz
- Gut haftender und druckbeständiger Schmierfilm
- Ausgezeichnete Oxydationsstabilität
- Überdurchschnittlich gutes Viskositäts-Temperaturverhalten
- Neutral gegenüber Metall und Dichtungsmaterialien
- Keine Schaumbildung

Nutzen

- Optimale Betriebseigenschaften
- Verschleiß- und Laufgeräuschminderung

- Mehrbereichs-Hypoid-Getriebeöl
- Sortenreduzierung
- Ganzjährig einsetzbar

Verwendbar für

SAE	80W-90
SAE	J 2360
API	GL-5
MIL	L-2105 D
Wir empfehlen dieses Produkt für:	
MAN	342 Typ M2 (160.000 km), 342 Typ M1
MB	235.0, 235.6
NATO	O-226
SCANIA	STO 1:0
VOLVO	1273.10
ZF	TE-ML 05A,07A,08,12E,16B/C/D,17B,19B,21A

Einsatz

- Kfz-Achsantriebe (Differenzialgetriebe) gemäß API GL 5
- Hochbelastete Schaltgetriebe gemäß API GL 5
- Verteiler-, Zwischen- und Nebengetriebe in Kfz und Arbeitsmaschinen

Entsorgung:

- **METRON GL 5 80W/90** ist der Altölkategorie 2 zuzuordnen und ist damit entsorgungssicher.

Mischbarkeit:

- **METRON GL 5 80W/90** Getriebeöl der Hypoid-Reihe ist vollverträglich mit vergleichbaren Schmierstoffen und kann unbedenklich gemischt werden. Es ist jedoch empfehlenswert, auch beim Nachfüllen ausschließlich **METRON GL 5 80W/90** zu verwenden.

METRON GL 5 80W/90

Art.-Nummer	Gebindeausführung	
302102	Dose	1 L
302105	Kanne	20 L
302106	Faß	60 L
302108	Faß	200 L
342109	Container	1000 L

Typische Kennwerte:

Spezifisches Gewicht bei 15°C	kg/m³	901
Viskosität bei 40°C	mm²/s	180
Viskosität bei 100°C	mm²/s	16,7
Viskositätsindex		-
Flammpunkt COC	°C	215
Pourpoint	°C	-33
FZG-Test A/16,6/120		> 12

Änderung der Daten behalten wir uns vor.
Achtung: Betriebsvorschriften des Herstellers beachten!

KL/GE/-/-
04/2020

Kuttenkeuler GmbH • D-50996 Köln • Fon +49 (0) 2236 / 96203-0 • Fax +49 (0) 2236 / 96203-27 + 61322
email: vertrieb.schmierstoffe@kuttenkeuler.com • www.kuttenkeuler.com