



MEHRZWECK-FETT

Universal-Mehrzweckfett

Beschreibung:

MEHRZWECK-FETT ist ein naturfarbenes, lithiumverseiftes Schmierfett der NLGI-Klasse 2 mit Zusätzen zur Verbesserung des Korrosionsschutzes, der Alterungsbeständigkeit des Schmierfilms und der Haftfähigkeit.

MEHRZWECK-FETT ist für die Schmierung von Wälz- und Gleitlagern sowie Gleitflächen in einem Gebrauchstemperaturbereich von -30°C bis +130°C, bei normalen Belastungen und bei allen für Fettschmierung zulässigen Gleitgeschwindigkeiten konzipiert.

Dient auch als Abschmierfett für Kraftfahrzeuge, Baumaschinen und landwirtschaftliche Geräte. Gewährleistet Langzeitschmierung und gutes Abdichten. Beständig bei nasser und staubiger Umgebung.

Eigenschaften

- Gute Haftfähigkeit
- Hohes Druckaufnahmevermögen
- Oxidationsbeständig
- Alterungsbeständig
- Korrosionsschützend
- Kalt- und Heißwasserbeständig
- Besonders walkstabil

Nutzen

- Universell einsetzbar
- Ausgezeichnete Schmiereigenschaften
- Wirtschaftlich im Einsatz
- Der große Temperaturbereich gewährleistet eine Reduzierung der Sortenvielfalt

Techn. Daten

Typische Kennwerte:

Gebrauchs-Temperaturbereich	-30 bis +120°C
Kurzzeitig	bis + 130°C
Tropfpunkt	> 180°C
NLGI-Klasse	2
Bezeichnung (DIN 51502):	K2K-30
ISO 12924:	L-XC(F)CAA2

Anwendungsbeispiele:

Achsrollenlager, Wälzlager an Elektromotoren, Werkzeugmaschinen, Radnaben, lebensdauergeschmierte Kfz-Lagerungen, Förderrollenlager usw.

MEHRZWECK-FETT

Art.-Nummer	Gebindeausführung	
310021	Patrone	400 g
310002	Dose	1 kg
310003	Eimer	5 kg
310007	Jokey	18 kg
310005	Hobbock	25 kg
310006	Faß	50 kg
310008	Faß	180 kg