



# SPEZIAL-FLIESS-FETT

Полутекучая пластичная смазка

## Описание:

**SPEZIAL-FLIESS-FETT** это натурального цвета пластичная смазка NLGI класса 00/000. Обладает хорошей температурной стабильностью. Благодаря применению присадок достигнуты высокая защита от окисления, защита от коррозии и хорошая устойчивость к давлению.

Благодаря своей текучести эта смазка применяется в основном для централизованных смазочных систем.

**SPEZIAL-FLIESS-FETT** особенно водостойчива.

## Свойства

- Хорошая сцепляемость
- Устойчивость к окислению
- Защищает от коррозии
- Высокая устойчивость к давлению
- Водостойкость

## Эффективность

- Хорошие смазочные свойства
- Хорошая защита от износа
- Высокая надежность работы
- Круглогодичное применение

## Технические данные

Типичные характеристики:

Рабочая температура	от -50°C до +100°C
Краткосрочно	bis + 110°C
NLGI- класс	00/000
Обозначение (DIN 51825):	KP00G-50
ISO 6743-9	L-XEBBB00

## Пример применения:

Централизованные смазочные системы: грузовых автомобилей, автобусов, строительных машин и т.п.

## SPEZIAL-FLIESS-FETT

Арт.-№	Емкости	
310303	Ведро	5 кг
310307	Jokey	18 кг
310305	Ведро	25 кг
310306	Бочка	50 кг