



BAROS-HVI 22/Барос-ХВИ 22

HVLP- гидравлическое масло

Описание:

BAROS-HVI 22/Барос-ХВИ 22 - минеральное высокопроизводительное гидравлическое масло с очень хорошими вязкостно- температурными показателями для применения в гидравлических системах высокого давления, где назначена изменяемая температура.

Свойства

- Высокий индекс вязкости
- Высокая устойчивость к сжатию
- Надежная защита от износа
- Способность защищать от окиси
- Надежная защита от коррозии
- Исключительная воздухоотталкивающая способность
- Не пенится
- Высокая износостойкость
- Нейтрально по отношению к уплотняющим материалам
- Выносливо по отношению к воде
- Хорошая фильтруемость

Применимо для

| | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| DIN 51524/3 HVLP 22 | ISO VG-22 |
| ISO | 11158 |
| AFNOR | NFE 48-603 (HM, HV) |
| ASTM | D6158 |
| SAE | MS 1004 |
| Мы рекомендуем данный продукт для: | |
| AIST | 127, 136 |
| ASLE | 70-1, 70-2, 70-3 |
| BOSCH | Rexroth |
| CETOP | RP 91 H (HM, HV) |
| DAVID BROWN | ET 19, ET 33 |
| DENISON | TP 02100 |
| EATON VICKERS | M 2950-S, I-286-S |
| FZG-испытание | A8, 3/90 12. Schadenskraftstufe |
| GM | LS 2 |
| HOESCH | HWN 2333 |
| JCMAS | P041 HK |
| SEB | 181222 |
| SIS | SS 155434 |
| US STEEL | 126-127 |
| VDMA | 24318 |

Эффективность

- Экстремально высокая надежность работы гидравлической системы
- Выгодно в применении
- Высокий уровень мощности
- Низкая температура замерзания
- Снижение сортов
- Не нуждается в замене в различные времена года
- Повышенная общая экономичность

Применение

- Работающие на улице гидравлические системы согласно DIN 51524/3
- Например, мобильные гидравлические машины, погрузчики, гидравлические экскаваторы, строительные машины и тд.

Устранение отходов:

- **BAROS-HVI 22/Барос-ХВИ 22** относится к отработанным маслам 2 категории и поэтому надежно при утилизации.

Совместимость:

- **BAROS-HVI 22/Барос-ХВИ 22** совместимо с аналогичными маслами и может быть смешано с любым из них. Рекомендовано при доливке **BAROS-HVI 22/Барос-ХВИ 22** использовать исключительно масла HVLP-группы.

BAROS-HVI 22/Барос-ХВИ 22

| Арт.-№ | Емкости | |
|---------------|----------------|--------|
| 304785 | Канистра | 20 л |
| 304786 | Бочка | 60 л |
| 304788 | Бочка | 200 л |
| 344789 | Контейнер | 1000 л |

Типичные характеристики:

| | | |
|-------------------------------|--------------------|------|
| Специальный вес при 15°C | kg/m ³ | 855 |
| Вязкость при 40°C | mm ² /s | 22,4 |
| Вязкость при 100°C | mm ² /s | 4,8 |
| Индекс вязкости | | 145 |
| Температура воспламенения СОС | °C | 210 |
| Температура затвердевания | °C | -39 |
| TAN | mgKOH/g | - |

