



# AIRMEXX PAG 46

Liquido premium al polialchilenglicol per climatizzatori

## Descrizione:

**AIRMEXX PAG 46** è un lubrificante sintetico super premium a base di poliglicoli. È un olio per climatizzatori con polialchilenglicol tagliato da entrambe le parti, sviluppato specialmente per l'utilizzo in climatizzatori in ambito automobilistico.

**AIRMEXX PAG 46** è stato sviluppato specialmente per le esigenze dei produttori di apparecchiature originali (OEM). Esso utilizza un componente additivo di tecnologia avanzata per poter offrire una protezione eccellente per i sistemi di raffreddamento a HFC riempiti con R 134a.

**AIRMEXX PAG 46** presenta eccellenti solubilità e lubrificazione in sistemi di raffreddamento a HFC automobilistici.

## Caratteristiche

- Eccellente resistenza all'ossidazione
- Alta resistenza alla creazione di pellicole
- Insuperata solubilità in HFC e in prodotti di raffreddamento miscelati
- Eccellente protezione dalla ruggine
- Controllo ideale del carbone e della ruggine
- Eccezionale tollerabilità del materiale
- Igroscopico

## Utilizzabile per

ISO-GRADE 46 AA1

## Uso

- Aumenta l'efficienza del climatizzatore
- La più elevata sicurezza di funzionamento
- Adatto per lunghi intervalli tra un cambio e l'altro
- Le parti mobili nel circuito del liquido di raffreddamento vengono lubrificate, impermeabilizzate e raffreddate in modo ideale

## Impiego

- Come lubrificante in climatizzatori a HFC
- Compressori a pistone e compressori a vite che lavorano con idrocarburi, non compaiono né ossigeno né acqua
- Compressori di raffreddamento a idrocarburi
- Lubrificanti di raffreddamento solubili in ammoniaca

## Caratteristiche di miscelazione:

- **AIRMEXX PAG 46** è del tutto compatibile con lubrificanti PAG (polialchilenglicol) comparabili e può essere miscelato. Tuttavia, per poter sfruttare pienamente i vantaggi di **AIRMEXX PAG 46** è consigliabile non mescolare **AIRMEXX PAG 46** con altri lubrificanti.

## AIRMEXX PAG 46

Art.n°	Tipo di confezione	
320000	Barattolo	250 ml

## Caratteristiche tipiche:

Peso specifico a 20°C	kg/m <sup>3</sup>	985
Viscosità a 40°C	cSt	49,8
Viscosità a 100°C	cSt	9,80
Indice di viscosità		187
Punto di infiammabilità COC	°C	254
Punto di scorrimento	°C	<-40
Classe ISO		46