

TACOMA SPECIAL

Sägeketten und Haftschnieröl - Mineralölbasis

Beschreibung:

TACOMA SPECIAL Sägekettenhaftöl ist ein in Motorkettensägen praxiserprobtes, bewährtes Produkt. Aufgrund speziell ausgewählter Additiv Kombinationen wird eine hervorragende Haftfähigkeit mit sehr gutem Temperaturverhalten und guten Schmiereigenschaften bewirkt.

TACOMA SPECIAL Sägekettenhaftöl ist somit für den Sommer- und Winterbetrieb bestens geeignet. Die sehr gute Kühlwirkung sorgt für geringsten Verschleiß bei optimaler Schnittgeschwindigkeit. Gegenüber Dichtungsmaterialien, Kunststoffen und Lacken verhält sich dieses Produkt neutral bei gleichzeitigem guten Korrosionsschutz.

Eigenschaften

- Hervorragendes Temperaturverhalten
- Hohe Haftfähigkeit
- Gute Schmiereigenschaften
- Hoher Verschleißschutz
- Neutrales Verhalten gegenüber Beschichtungen von Motorsägen
- Zuverlässiger Korrosionsschutz
- Sehr gute Kühlwirkung
- Farbe dunkel

Nutzen

- Höchste Gebrauchstauglichkeit
- Für den Sommer- und Winterbetrieb bestens geeignet

Einsatz:

- Motorkettensägen aller Hersteller
- Sägegatter
- Transportrollen
- Blockzüge
- Seilführungen
- Zahnstangen
- Gelenke
- Gleitlager
- usw.

Entsorgung:

- **TACOMA SPECIAL** ist der Altölkategorie 2 zuzuordnen und ist damit entsorgungssicher.

Mischbarkeit:

- **TACOMA SPECIAL** ist vollverträglich mit vergleichbaren Schmierstoffen und kann unbedenklich gemischt werden. Es ist jedoch empfehlenswert, ausschließlich **TACOMA SPECIAL** zu verwenden.

TACOMA SPECIAL		
Art.-Nummer	Gebindeausführung	
1206 202	Dose	1 L
1206 204	Kanne	5 L
1206 205	Kanne	20 L
1206 206	Faß	60 L
1206 208	Faß	200 L
1246 209	Container	1000 L

Typische Kennwerte:		
Spezifisches Gewicht bei 15°C	kg/m ³	870
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	103
Flammpunkt COC	°C	205
Pourpoint	°C	< -30