

# FONTANA D2

Grasso multifunzioni universale

## Descrizione:

Il **FONTANA D2** è un grasso lubrificante saponificato al litio di colore naturale della classe 2 NLGI con additivi per una migliore protezione dalla corrosione, resistenza all'invecchiamento dello strato lubrificante e adesione.

Il **FONTANA D2** è stato concepito per la lubrificazione di cuscinetti portanti e volventi, per superfici di scorrimento in una gamma di temperatura che oscilla dai -30°C a +130°C, in condizioni di normale sollecitazione e a tutte le velocità di scorrimento ammesse per la lubrificazione con grasso. Viene usato nell'ingranaggio di veicoli, macchine da costruzione e agricole. Garantisce una lubrificazione a lungo termine e una buona tenuta. Resistente in condizioni ad umido e con polvere.

## Caratteristiche

- Buona adesione
- Ottima capacità di carico di pressione
- Resistente all'ossidazione
- Resistente all'invecchiamento
- Protegge dalla corrosione
- Resistente all'acqua fredda e calda
- Particolarmente stabile alla snervatura

## Uso

- Di uso universale
- Ottime qualità lubrificanti
- Conveniente nell'utilizzo
- La grande adattabilità alle varie temperature garantisce una riduzione della varietà di tipologie.

## Dati tecnici

Caratteristiche tipiche:

Temperatura richiesta	-30 fino a +120°C
Breve	fino a +130°C
Punto di sgocciolamento	> 180°C
NLGI-classe	2
Denominazione(DIN 51502):	K2K-30
ISO 12924:	L-XC(F)CAA2

## Esempi di utilizzo:

Cuscinetti portanti, cuscinetti volventi nei motori elettrici, utensili, mozzi, cuscinetti per autovetture con lubrificazione a lunga durata, cuscinetti di trasportatore a rulli ecc.

## FONTANA D2

Art.n°	Tipo di confezione	
1210 021 (310 021)	Cartuccia	400 g
1210 002	Barattolo	1 kg
1210 003	Secchio	5 kg
1210 007	Jokey	18 kg
1210 005	Bidone	25 kg
1210 006	Fusto	50 kg
1210 008	Fusto	180 kg