

FONTANA D2

Универсальная многоцелевая смазка

Описание:

FONTANA D2 это натурального цвета, литиумная пластичная смазка NLGI 2го класса с добавками улучшающими защиту от коррозии, сопротивляемость старению и к повышенной клейкости.

FONTANA D2 предназначен для смазки всех видов подшипников, скользящих поверхностей при температурах от -30°C до $+130^{\circ}\text{C}$, при нормальных нагрузках.

Также может применяться для смазки в автомобилях, строительной технике и сельском хозяйстве. Хорошо зарекомендовала себя в работе во влажной и пыльных средах.

Свойства

- Хорошая сцепляемость
- Высокая устойчивость к сжатию
- Устойчивость к окислению
- Сопротивляемость старению
- Защищает от коррозии
- Стойкость к горячей и холодной воде
- Стабильность к деформации

Эффективность

- Универсально в применении
- Хорошие смазочные способности
- Экономично в применении
- Большой рабочий интервал температур

Технические данные

Типичные характеристики:

Рабочая температура	от -30°C до $+120^{\circ}\text{C}$
Кратковременно	до $+130^{\circ}\text{C}$
Температура плавления	$> 180^{\circ}\text{C}$
NLGI-класс	2
Обозначение (DIN 51502):	K2K-30
ISO 12924:	L-XC(F)CAA2

Пример применения:

Подшипники колес, подшипники электромоторов, инструментальные машины, роликовые подшипники. и т.п.

FONTANA D2

Арт.-№	Емкости	
1210 021 (310 021)	Патрон	400 г
1210 002	Банка	1 кг
1210 003	Ведро	5 кг
1210 007	Jokey	18 кг
1210 005	Ведро	25 кг
1210 006	Бочка	50 кг
1210 008	Бочка	180 кг