

# FONTANA D2EP

Grasso universale ad alta prestazione con additivo EP

## Descrizione:

**FONTANA D2EP** è un grasso lubrificante saponificato al litio di colore naturale della classe 2 NLGI con particolari additivi (Additivi EP) per migliorare l'efficacia lubrificante in presenza di elevate sollecitazioni.

Il **FONTANA D2EP** è stato concepito per la lubrificazione di cuscinetti portanti e volventi, per superfici di scorrimento in una gamma di temperatura dai  $-30^{\circ}\text{C}$  fino a  $+120^{\circ}\text{C}$ , per brevi periodi fino a  $+130^{\circ}\text{C}$ , in condizioni di normali e elevate sollecitazioni e per tutte le velocità di scorrimento ammesse per la lubrificazione con grasso. I requisiti di un grasso lubrificante KP2K-30 secondo la norma DIN 51502 vengono ampiamente superati con questo prodotto.

Il **FONTANA D2EP** viene utilizzato grazie alla sua versatilità come grasso universale per impianti completi con differenti condizioni di carico e può essere usato quindi in sostituzione di più tipi di grasso. Le sue caratteristiche aumentano la sicurezza di funzionamento degli impianti e contribuiscono alla diminuzione dei costi di manutenzione grazie alla sua elevata durata.

## Caratteristiche

- Straordinaria adesione
- Elevata portata
- Resistente all'ossidazione
- Alta resistenza all'invecchiamento
- Protegge dalla corrosione
- Resistente all'acqua fredda e calda
- Particolarmente stabile alla snervatura, anche con un elevato assorbimento di acqua

## Uso

- Ottime qualità lubrificanti anche in condizioni critiche
- Nessuna formazione di strati sui componenti in metallo
- Sicurezza nel funzionamento particolarmente elevata
- Garantisce una lubrificazione di lunga durata
- Di uso universale
- Riduzione delle tipologie

## Dati tecnici

Caratteristiche tipiche:

Temperatura richiesta	-30 fino a $+120^{\circ}\text{C}$
Breve	fino a $+130^{\circ}\text{C}$
Punto di sgocciolamento	$> 180^{\circ}\text{C}$
NLGI-classe	2
Denominazione(DIN 51502):	KP2K-30
ISO 12924:	L-XC(F)CAB2

## Esempi di utilizzo:

Cuscinetti cilindri di lavoro e cilindri di appoggio in laminatoi a caldo e a freddo, in impianti di taglio a caldo e a freddo, nella filettatura ecc.. Certificato per cuscinetti a rullo ad alto carico e per cuscinetti a rulli conici. (ad es. Timken)

## FONTANA D2EP

Art.n°	Tipo di confezione	
1210 211 (310 211)	Cartuccia	400 g
1210 203	Secchio	5 kg
1210 207	Jokey	18 kg
1210 205	Bidone	25 kg
1210 206	Fusto	50 kg
1210 208	Fusto	180 kg