

FONTANA D2MOS

Многоцелевая смазка с MOS2

Описание:

FONTANA D2MOS - темнокоричневого цвета пластичная смазка NLGI 2-го класса с хорошей температурной стабильностью. Благодаря применению присадок и сульфата молибдена (MOC2) достигнуты высокая смазочная стабильность и хорошая устойчивость к давлению. Специальные добавки улучшают защиту от коррозии и стойкость к старению.

FONTANA D2MOS предназначен для смазки всех видов подшипников при высоких температурных нагрузках. Может применяться для смазки в автомобилях и строительной технике.

Свойства

- Хорошая сцепляемость
- Высокая устойчивость к давлению
- Устойчивость к окислению
- Высокая износостойкость
- Превосходная защита от коррозии
- Стойкость к горячей и холодной воде
- Стабильность к деформации
- Стабильность при изменении температур

Эффективность

- Хорошие смазочные способности
- Экономично в применении
- Способность работы в аварийных условиях
- Устойчивость к воздействию морской воды
- Высокая надежность при экстремальных условиях
- Долгая смазывающая способность

Технические данные

Типичные характеристики:

Рабочая температура	от -30°C до +120°C / макс. +130°C
Температура плавления	> 180°C
Класс-консистенции	2
Обозначение (DIN 51502):	KPF2K-30
ISO 12924:	L-XC(F)CHB2

Пример применения:

Универсальная при трудных условиях использования. Для монтажа, обслуживания и ремонта транспортных средств, строительных машин, сельскохозяйственных и типографских машин. Универсальная смазка для подъемников, элеваторов, строительных машин, строительных кранов, дробилок, смесительных барабанов, копров, башенных кранов, экскаваторов, шаровых башенных погонов, зарядных устройств, шкворней, зубчатых передач, конвейерных лент, водяных насосов, для промышленности, а также сельского и лесного хозяйства.

FONTANA D2MOS

Арт.-№	Емкости	
1210 121 (310 121)	Патрон	400 г
1210 102	Банка	1 кг
1210 103	Ведро	5 кг
1210 107	Jokey	18 кг
1210 105	Ведро	25 кг
1210 106	Бочка	50 кг
1210 108	Бочка	180 кг