

FONTANA D2CLX

Grasso complesso universale e multifunzione ad alto rendimento

Descrizione:

FONTANA D2CLX è un grasso complesso al litio di alta qualità, dal colore blu.

Grazie all'equilibrata miscela di sapone complesso dell'olio di base e degli additivi, si ottengono straordinarie qualità meccaniche ed EP.

FONTANA D2CLX dispone di ottime caratteristiche per quanto riguarda la portata, la protezione da corrosione e logoramento.

Questo sapone complesso al litio consente applicazioni in uno spettro di temperature molto ampio, soprattutto in presenza di temperature elevate.

FONTANA D2CLX dispone di caratteristiche allround. In questo modo il prodotto diviene un articolo di prima scelta per svariate condizioni di impiego in presenza di cuscinetti a sfere, carichi pesanti e temperature elevate fino a 220°C.

Questo grasso pone nuovi standard nell'impiego di grasso universale nell'industria automobilistica.

Dati tecnici

Caratteristiche tipiche:

Prodotti per la compressione		Litio complesso
Penetrazione su provino manipolato 0,1 mm		
NLGI-classificazione	DIN ISO 2137	2
dopo 60 alzate	DIN ISO 2137	265-295
dopo 100.000 alzate	DIN ISO 2137	+30
SKF Emcor WWO Dest. acqua	DIN ISO 11007	0-1
SKF Emcor		
SKF Emcor WWO Acqua Salata	DIN ISO 11007	2-3
Corrosione del rame 24h/100°C	ASTM D-4048	1a
Resistente all'acqua	DIN 51807/1	1-90
Lavaggio con acqua 1h/80°C	DIN ISO 11009	4 %
SKF R2F Test A	SKF	superato
SKF R2F Test B (140°C)	SKF	superato
Temperatura consigliata		-30°C a +140°C
Temperatura consigliata		Massimo +220°C
Denominazione (DIN 51502):		KP2N-30

FONTANA D2CLX

Art.n°	Tipo di confezione	
1210 741 (310 741)	Cartuccia	400 g
1210 732	Barattolo	1 kg
1210 733	Secchio	5 kg
1210 737	Jokey	18 kg
1210 735	Bidone	25 kg