

FONTANA D00FL

Grasso lubrificante semi-liquido

Descrizione:

Lo **FONTANA D00FL** è un grasso lubrificante di colore naturale, saponificato al litio della classe 00/000 NLGI. Contiene additivi per migliorare la protezione contro l'ossidazione e la ruggine, l'adesione e la capacità di assorbimento della pressione dello strato lubrificante.

Grazie alla sua consistenza morbida questo prodotto è adatto per l'applicazione in punti di lubrificazione mediante impianti di lubrificazione centralizzata con sezioni ridotte.

Grazie alla buona resistenza all'acqua e alla buona adesione lo **FONTANA D00FL** non viene spazzato via dai punti di lubrificazioni da eventuali spruzzi d'acqua.

Caratteristiche

- Buona adesione
- Migliore protezione dall'ossidazione
- Straordinaria protezione dalla ruggine
- Ottima capacità di assorbimento della pressione
- Resistente all'acqua

Uso

- Straordinarie qualità lubrificanti
- Elevata protezione dall'usura
- Funzionamento più sicuro dei veicoli e delle macchine in tutte le condizioni
- Utilizzabile tutto l'anno

Dati tecnici

Caratteristiche tipiche:

Temperatura richiesta	-50°C fino a + 100°C
Breve	fino a + 110°C
NLGI-classe	00/000
Denominazione(DIN 51825):	KP00G-50
ISO 6743-9	L-XEBBB00

Esempi di utilizzo:

Camion, autobus, macchinari, veicoli agricoli e forestali ecc. equipaggiati con lubrificazione centralizzata (Vogel, Tecalemit ecc..)

FONTANA D00FL

Art.n°	Tipo di confezione	
1210 303	Secchio	5 kg
1210 307	Jokey	18 kg
1210 305	Bidone	25 kg
1210 306	Fusto	50 kg