

# AIROL PAO (PAO 68)

Синтетическая аммиачная жидкость для кондиционеров

## Описание:

AIROL PAO (PAO 68) является произведенной на основе ПАО синтетической жидкостью кондиционеров. AIROL PAO (PAO 68) предназначена специально для смазки компрессоров в аммиачных системах охлаждения.

## Свойства

- Полностью совместимо с аммиаком
- Содержит минимум присадок
- Препятствует отложениям при низких температурах.
- Уменьшает отложения в выпускных клапанах.
- Превосходные смазочные свойства
- Не содержит воска
- Низкое испарение
- Очень низкое давление пара
- Не гигроскопична

## Применимо для

ISO-градация 68 AA1

## Эффективность

- Повышает эффективность кондиционеров
- Высокая надежность

## Применение

- Поршневые компрессоры и винтовые компрессоры, применяемые в аммиачных системах
- Газовые компрессоры и системы вакуумных насосов, где образуется аммиачное давление.
- Geeignet für den Einsatz mit folgenden Gasen: R717, R290, R22, R134a, R1234yf

## Совместимость:

- AIROL PAO (PAO 68) полностью смешивается с обычными минеральными маслами. Тем не менее, все же рекомендуем использовать исключительно AIROL PAO (PAO 68).

## AIROL PAO (PAO 68)

Арт.-№	Емкости	
1220 141	Банка	500 мл
1220 142	Банка	1 л

## Типичные характеристики:

Специальные вес при 20°C	kg/m <sup>3</sup>	833
Вязкость при 40°C	cSt	63,9
Вязкость при 100°C	cSt	-
Индекс вязкости		139
Точка воспламенения СОС	°C	-
Температура затвердевания	°C	<-45
ISO-класс		68