



GALAXIS EXTRA 2 PLUS

Olio motore parzialmente sintetico 10W40

Descrizione:

GALAXIS EXTRA 2 PLUS è un olio per motori diesel e benzina universale dell'ultima generazione, altamente additivato. Grazie agli additivi, alla composizione scelta di oli di base e al valore della viscosità, questo olio permette un funzionamento a risparmio energetico dei motori. Per garantire la bassa viscosità della classe SAE 10W e contemporaneamente una bassa perdita per evaporazione, il **GALAXIS EXTRA 2 PLUS** contiene oli di base sintetici per motori che soddisfano le esigenze high-tec del settore.

Caratteristiche

- Estrema protezione dall'usura
- Comportamento della viscosità alla temperatura straordinario.
- Alta stabilità di ossidazione e della temperatura
- Minima perdita per attrito
- Alta efficacia di pulizia
- Bassa perdita per evaporazione

Utilizzabile per

SAE	10W-40
API	SL/CF/EC
ACEA	A3/B4
Consigliamo questo prodotto per:	
MB	229.1
VW	501.01, 505.00

Uso

- Sicurezza nel funzionamento molto elevata
- Straordinario comportamento in caso di avviamento a freddo - veloce azione lubrificante
- Ottimale viscosità alle alte temperature
- Costanti qualità di funzionamento
- Massimale rendimento della potenza
- Riduce il consumo di carburante
- Ottima pulizia motore
- Basso consumo di olio
- Utilizzabile tutto l'anno

Impiego

- Motori a benzina ad alta prestazione e a 4 tempi
- con tecnologia multi-valvola
- con turbocompressore
- con tecnologia del catalizzatore

- Motori diesel per autovetture
- gasolio aspirante
- Turbo diesel
- Motori CDI, HDI e TDI
- con tecnica diesel common-rail
- Iniezione diretta
- con tecnologia del catalizzatore

Smaltimento:

- **GALAXIS EXTRA 2 PLUS** appartiene alla categoria 2 degli oli vecchi, ne è quindi assicurato lo smaltimento.

Caratteristiche di miscelazione:

- **GALAXIS EXTRA 2 PLUS** è completamente compatibile con lubrificanti simili, con i quali può tranquillamente essere miscelato. E' però consigliabile utilizzare solo **GALAXIS EXTRA 2 PLUS** in fase di rabbocco.

GALAXIS EXTRA 2 PLUS		
Art.n°	Tipo di confezione	
300922	Barattolo	1 L
300923	Latta	4 L
300924	Latta	5 L
300925	Latta	20 L
300926	Fusto	60 L
300928	Fusto	200 L
340929	PE-Container	1000 L

Caratteristiche tipiche:		
Peso specifico a 15°C	kg/m ³	871
Viscosità dinamica a -25°C	mPa.s	6360
Viscosità a 40°C	mm ² /s	98,80
Viscosità a 100°C	mm ² /s	14,7
Indice di viscosità		155
Punto di infiammabilità COC	°C	224
Punto di scorrimento	°C	-39
Polvere di solfato	%	1,29
TBN	mgKOH/g	10,0